数据信息页

QL 10 SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 122.1 mm	
订货号	0338800000	
类型	QL 10 SAKS1	
GTIN (EAN)	4008190127039	
数量	20 items	

QL 10 SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

一致		
		0.0787 inch
		0.2362 inch
		4.8071 inch
10.45 g		
-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
合规、无例外		
不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
細紅田南柏	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本拉 內状
		直接安装
<u> </u>		
13.00 mm		
Cu Zn	颜色编码	灰色
T7 = 1#TV (1		'
用士横联件		<u> </u>
10	安装指导	直接安装
,		,
36 A		
F000010-	ETIMATA	-
		EC000489
		EC000489
		27-14-11-40
		27-14-11-40 27-14-11-40
		27-14-11-40
- 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EGE 100 17.0	2, 2000-00
	2 mm 6 mm 122.1 mm 10.45 g -25 °C55 °C -25 °C55 °C -27 °C55 °C -28 °C55 °C -28 °C55 °C -29 °C55 °C -20 °C55 °C -21 °C55 °C -22 °C55 °C -23 °C55 °C -24 °C55 °C -25 °C55 °C -27 °C55 °C -28 °C55 °C -28 °C55 °C -28 °C55 °C -29 °C55 °C -20 °C55 °C	2 mm 深度 (英寸) 高度 (英寸) 高度 (英寸) 122.1 mm 高度 (英寸) 10.45 g

目录日期/图纸 2

QL 10 SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补 充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根 据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型 KISC M3X6 SAKS1 订货号 0346200000 GTIN (EAN)

4008190175658

数量 100 ST 版本

固定夹, 安装螺丝, 钢