

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片









地线开关端子有助于检测接地故障,同时可以将辅助电路 接地断开。不同类型的工作状态用 LED 红绿指示灯表示。

通用订货数据

版本	开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 35 mm², 125 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
订货号	<u>1045970000</u>
类型	WTR 35 E
GTIN (EAN)	4032248784950
数量	5 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

深	67.5 mm	深度 (英寸)	2.6575 inch
深度(含 DIN 导轨)	68 mm	 高度	100 mm
高度 (英寸)	3.937 inch	宽度	32 mm
宽度 (英寸)	1.2598 inch	 净重	172.83 g

温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装方式 直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	В9	导线最大压接面积 AWG	AWG 2
连接方向	水平进线	最小拧紧力矩	4 Nm
剥线长度	18 mm	联接类型 2	
联接类型	螺钉联接	 联接点数量	2
压接范围,最大	35 mm²	压接范围,最小	4 mm ²
压接螺钉	M 6	螺丝刀口尺寸	1.2 x 6.5 mm
导线最小压接面积 AWG	AWG 12	导线连接截面积,多股细导线,带管状态 头 DIN 46228/4,最大	端 35 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管头 DIN 46228/4,最小	管状端 4 mm²	导线连接截面积,多股细导线,带管状态 头 DIN 46228/1,最大	端 35 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管头 DIN 46228/1,最小	管状端 4 mm²	最大压接面积 软导线	35 mm²
最小多股导线接线截面积	4 mm²	接线截面积,多股线,最大	35 mm²
接线截面积,多股线,最小	4 mm²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	16 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小	۱ 4 mm²	接线截面积,多股细导线,最小	4 mm²

大小

静差 TS 35	50 mm	

目录日期/图纸 2

数据信息页

WTR 35 E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
类型	螺钉连接, 垫圈, 带 LED, 封 闭式	必须的端板	无
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	4	每层电位点数量	1
层,内部桥接		PE联接	 无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无
通用的			
只从目上广拉克和 ANAC	AWG 2	B.华夏小厅拉泰和 ANA/C	AWG 12
导线最大压接面积 AWG 安装导轨已装备	TS 35	导线最小压接面积 AWG	AVVG 12
额定数据			
额定横截面	35 mm ²	额定电压	24 V
额定直流电压	24 V	额定电流	125 A
最大电流	125 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.26 mΩ
额定浪涌电压	0.8 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	4.00 W
污染等级	3		
分类			
ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



数据信息页

WTR 35 E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架







为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型 订货号 WEW 35/1

10

1059000000 4008190172282

GTIN (EAN) 数量

50 ST

版本

固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型 订货号 SDS 1.2X6.5X150 9009010000

GTIN (EAN) 4032248266869

数量 1 ST

版本

螺丝刀, 螺丝刀

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性,它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符,或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机 进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印:请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

类型 WS 12/6 MC NE WS 订货号

1609900000

4008190203467

600 ST

版本

WS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller,

Allen-Bradley, 白色

标识牌支架

GTIN (EAN)



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标 识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找 到。

通用订货数据

类型 BZT 1 WS 10/5 版本 订货号 1805490000 附件, 标记号托架 4032248270231 GTIN (EAN)

100 ST

数量 类型 BZT 1 ZA WS 10/5 订货号 1805520000 GTIN (EAN) 4032248270248

100 ST

版本

附件, 标记号托架

WS 12/6

数量



WS/DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材 料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌 的表面具有弹性,易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带 延伸,适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要,尤其 是在使用较长的接线端子时。另一优势:表面材料的印刷 效果出色,保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固,印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料, 易于安装
- 标签区域大,优化清晰度
- 独立于生产厂家,因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型 WS 12/6 MM WS 版本 订货号 2007200000 WS, 端子标记, 12 x 6 mm, Weidmueller, 白色 GTIN (EAN) 4050118391886 数量 600 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型 DTLE 2.5/4

订货号 2910530000 4099986519466

GTIN (EAN)

数量 25 ST 版本

锁定元件(端子), Wemid, 红色