### WSD 2.5/D-/+ WTR2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片





插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后,可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域,从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

#### 通用订货数据

版本	组件插头(端子), 插拔联接, 插入的, 深褐
订货号	<u>1058560000</u>
类型	WSD 2.5/D-/+ WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190087371
数量	25 items

### WSD 2.5/D-/+ WTR2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
マナ和重量			
পুন	20.50	次年 (苯十)	1 10 10 in als
<u>深</u> 高度	29.58 mm	深度 (英寸)	1.1646 inch
	38.4 mm	高度 (英寸)	1.5118 inch
宽度	5 mm 3.43 g	宽度 (英寸)	0.1968 inch
· <u>-                                     </u>			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	7a		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP		3-8f5b-8c2defa73093	
其它技术参数			,
고수사교	717 \ 14	D-19115	
国定类型	已插入的	防爆版	不
<b>克装方式</b>	插入的		
可压接导线 (额定联接)			
<b>连接</b> 方向	上方	联接类型	插拔联接
材料参数			
Ħ 7W++₩N	\A/:-I	<b>兹在</b> 岭市	<b>`</b> ∞ <del>1</del> 8
基础材料	Wemid V-0		深褐
系统特征值			
类型	二极管模块	必须的端板	<u></u>
层数	11	PE联接	无
分类 			
ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 9.0	27-14-11-49
ECLASS 9.1	27-14-11-49	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-49
ECLASS 9.1	27-14-11-49	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-49
ECLASS 13.0	27-25-03-05	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-05

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### WSD 2.5/D-/+ WTR2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



#### WSD 2.5/D-/+ WTR2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 附件

#### 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

#### 通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
类型 订货号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	版本 附件, 标记号托架
	,	