#### **HDC IP68 16B FRAME M6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀, 抗冲击性能好, 提供 IP68 和 IP69K 防护等级,产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架)规定的高震动条件。 因此,该系列外壳无故障、无需维护的特性,使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程, 以及电力工程和极端工作环境下的应用。 开发时,也采取了相关措施,确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

#### 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP66, IP68, IP69, 插接状态下, , 压线框联接, 标准
订货号	<u>1110910000</u>
类型	HDC IP68 16B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886975
数量	1 items

# **HDC IP68 16B FRAME M6**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

甲坬
----

MAMID 认证



ROHS 一致

# 尺寸和重量

深	129 mm	深度 (英寸)	5.0787 inch
高度	14 mm	 高度 (英寸)	0.5512 inch
	58 mm	 宽度 (英寸)	2.2835 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	103 mm
净重	66 g		

#### 温度

温度限值 -50 ℃ ... 125 ℃

#### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质	5 (SVHC)
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	汗液
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	臭氧
	化学抵抗力	有耐受性

# 通用参数

外壳基本材料	铸铝	防护等级	IP66, IP68, IP69, 插接状态 下
EMC 外壳	是		

# 尺寸大小

孔距 A2	103 mm	外壳总长	129 mm
外壳高度B	14 mm		

目录日期/图纸 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

下部 底座	锁定系统设计	压线框联接
标准	安装尺寸	6
扩展 (运行)	 颜色 (RAL)	RAL 7001, RAL 9005
6	适用于 ModuPlug®	是
FC000437	ETIM 7.0	EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
27-44-02-02		
	标准 扩展 (运行) 6 EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02	标准 安装尺寸 が展 (运行)

# **HDC IP68 16B FRAME M6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

