数据信息页

HDC-C-HE-BM4.65AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 4.65, 车削的, 铜合金
订货号	<u>1116530000</u>
类型	HDC-C-HE-BM4.65AU
GTIN (EAN)	4032248897254
数量	100 items

HDC-C-HE-BM4.65AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	2.5 mm	额定连接下的裸线长度	7.5 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	HE, HEE, HQ, MixMate
通道电阻	≤2 mΩ	最大压接面积	4.65 mm ²
表面处理	金的	插拔次数	≥ 500
型号	插座	基础材料	铜合金
系列	HE	生产流程	车削的
表层最大厚度	1.25 μm	表层最小厚度	0.75 μm
导线压接面积	4.65 mm ²	触点材料	铜合金

分类

EC000796	ETIM 7.0	EC000796
EC000796	ETIM 9.0	EC000796
EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
27-44-02-04		
	EC000796 EC000796 27-44-02-04 27-44-02-04 27-44-02-04	EC000796 ETIM 9.0 EC000796 ECLASS 9.0 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0

目录日期/图纸 2

HDC-C-HE-BM4.65AU





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





HDC-C-HE-BM4.65AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	CTX CM 1.6/2.5	版本
订货号	9018490000	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm², 4mm², W-夹
GTIN (EAN)	4008190884598	
数量	1 ST	
类型	CTIN CM 1.6/2.5	版本
订货号	9205430000	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm², 6mm², 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248733446	
数量	1 ST	

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型	REMOVAL TOOL HE	版本
订货号	<u>1866750000</u>	工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4032248437078	
数量	1 ST	

目录日期/图纸 4