ZDU 6-2/D+



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片

在某些应用中,使用单独保险丝保护的直通型联接方式十分有效。保险丝端子由一个接线端子底座以及一根保险丝插入支架构成。保险丝具有从旋转保险丝杆和插拔式保险丝架,到能够以螺钉安装的外壳和扁平的汽车插拔保险丝等多种类型。

通用订货数据

版本	Z系列, 安装元件端子, 直通型接线端子, 额定横截面: 6 mm², 弹片联接
订货号	<u>1121120000</u>
类型	ZDU 6-2/D+
GTIN (EAN)	4032248902224
数量	20 items

ZDU 6-2/D+



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	T.L		
OHS	一致		
ママママママママママママママママママママ			
3	57 mm	深度 (英寸)	2.2441 inch
系 ig	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
1度 1度	8.1 mm	宽度 (英寸)	0.3189 inch
重	19.93 g	262 (A 17	0.0 100 111011
温度			
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
号·哈·温度 最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
	00 0	取入JV次工IF/皿/文	120 0
不保产品合规			
loHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	7a		
EACH SVHC	Lead 7439-92-1		
CIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-	8c2defa73093	
其它技术参数			
干放端	* \ \	防爆版	T
T放蛹 足装方式	右方	电子元件	
	且这个证式机工	#17th	—W.E
可压接导线 (额定联接)			
导线最大压接面积 AWG	AWG 8	连接方向	 倾斜的
划线长度	13 mm	联接类型 2	
关接类型		联接点数量	2
E接范围,最大	10 mm ²	压接范围,最小	0.5 mm ²
聚 丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
	端 0.5 mm²	导线连接截面积,多股细导线,带管状端	
└ DIN 46228/4,最小		头 DIN 46228/1,最大	
}线连接截面积,多股细导线,带管状 └ DIN 46228/1,最小	端 0.5 mm²	最大压接面积 软导线	10 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	接线截面积,多股线,最大	6 mm ²
接线截面积,多股线,最小	0.5 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	10 mm ²
异线连接截面积,单股硬导线,最小	0.5 mm ²	接线截面积,多股细导线,最小	0.5 mm ²
才料参数			
	Wemid	颜色编码	石墨黑
a燃等级符合 UL 94	V-0		H±m
系统特征值			
		.). / A.h.).	是
₭ #II	出上法拉 世一权英 田子托		π=
类型	弹片连接,带二极管,用于插 入式横联件,单侧开放	必须的端板	Æ
	弹片连接, 带二极管, 用于插 入式横联件, 单侧开放 1	少次的 听 做 	1
类型 电位数量 每层压接点数量	入式横联件,单侧开放		

ZDU 6-2/D+



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

		L AF	
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无
通用的			
导线最大压接面积 AWG	AWG 8	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
标准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35
额定数据			
额定横截面	6 mm²	额定电压	1000 V
额定直流电压	1000 V	额定电流	5 A
最大电流	5 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.78 mΩ	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.31 W
重要注意事项			
产品信息	必须留意允许的连续操作温度	Ę	
分类			
ETIM 6.0	EC000903	ETIM 7.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903	ETIM 9.0	EC000903
ETIM 10.0	EC000903	ECLASS 9.0	27-14-11-27
ECLASS 9.1	27-14-11-47	ECLASS 10.0	27-14-11-27
ECLASS 11.0	27-14-11-27	ECLASS 12.0	27-14-11-27
ECLASS 13.0	27-25-01-14	ECLASS 14.0	27-25-01-14

27-25-01-14

ZDU 6-2/D+



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

ZDU 6-2/D+



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

标识牌支架

标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
类型 订货号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	版本 附件, 标记号托架
	,	

端板和隔板

端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

类型	ZAP ZDU6-2 SW	版本
订货号	<u>1814710000</u>	Z系列, 端板
GTIN (EAN)	4032248359417	
数量	50 ST	

开槽螺丝刀

带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

目录日期/图纸 5

ZDU 6-2/D+



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 SDS 1.0X5.5X150 订货号 <u>2749380000</u> GTIN (EAN) 4050118895605 版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm

数量 1 ST