数据信息页

A2LS/32/M32-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似

A2L 型电缆接头适合非铠装电缆,具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。

通用订货数据

版本	A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	<u>1185320000</u>
类型	A2LS/32/M32-WM
GTIN (EAN)	4050118080544
数量	12 items

目录日期 / 图纸

A2LS/32/M32-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	-		
OHS	一致		
ママス			
() //			
	37.8 mm	高度 (英寸)	1.4882 inch
·····································	54.8 mm	长度 (英寸)	2.1575 inch
<u> </u>	190.83 g	<u> </u>	2.1070
·			
温度			
	-50 °C120 °C		
不保产品合规			
auc 今和华大	ᄼᄳᅟᅩᄱᄱ		
oHS 合规状态 EACH SVHC			
LACITOVIIC	小吃过 U.I WI% 的同反大注	別以 (3VIIC)	
电缆接头认证号			
		1 (0)(12-51-51-52-42-	
示识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
l缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
ECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		
通用参数	'		
匹/川乡 奴			
	26.3 mm	最小电缆外径	19.5 mm
3人电処が1 <u>1</u>) 型圏		· 投紧力矩矩 护紧力矩矩	65 Nm
/ 三回 最大工作温度	120 °C	最小工作温度	-50 °C
大工 <u>作温及</u>	1.5 mm	<u>取小工作////////////////////////////////////</u>	不
℟℄ ℟℄	EN 60079-0, EN 60079-1,	AF 尺寸 1	42 mm
17/E	EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	74 / (] 1	72 11111
F 尺寸 2	42 mm	防护等级	IP66, IP68
础材料	不锈钢 1.4404	密封件	硅胶
7封	硅胶	螺纹 (外部)	M 32 x 1.5
累纹长度	16 mm	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安
装指导	参见安装指南		
类			
TIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
TIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
TIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
CLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
CLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
CLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
	27-14-08-04		

目录日期/图纸 2

A2LS/32/M32-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

不锈钢锁紧螺母,自然表面处理

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

 类型
 SKMUS M32-W
 版本

 订货号
 1185710000
 SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 32, 3.8 mm, 不锈钢

 GTIN (EAN)
 4050118233759
 1.4404

 数量
 144 ST

尼龙扁平垫圈 - GWDR

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M32-W	版本
订货号	<u>1185630000</u>	封闭式, M 32, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4050118078329	
数量	160 ST	

目录日期/图纸 3