E1WS/20S/M20-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





E1W 型电缆接头适合 SWA 钢丝铠装电缆,具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。铠装线夹在电缆铠装和格兰头之间实现电气接合。

通用订货数据

版本	E1W(Klippon 双重密封 SWA 铠装 Ex e/d 电缆接 头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, 单线铠装, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	<u>1188850000</u>
类型	E1WS/20S/M20-WM
GTIN (EAN)	4050118085099
数量	24 items

E1WS/20S/M20-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.9 mm

-50 °C

26 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

硅胶

螺距

标准

最大铠装层数

最大工作温度

C € IECEx €x					
ROHS	一致				
尺寸和重量			,		
高度	62.5 mm	高度 (英寸)	2.4606 inch		
宽度	28.5 mm	宽度 (英寸)	1.122 inch		
·····································	78.5 mm	长度 (英寸)	3.0905 inch		
争重	121.44 g				
温度					
工作温度	-50 °C120 °C				
环保产品合规					
RoHS 合规状态					
REACH SVHC	三规,元例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
电缆接头认证号					
标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X		
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069		
ECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X				
通用参数					
最大电缆外径	16 mm	最小电缆外径	12.5 mm		
最大电缆内径	11.70 mm	最小电缆内径	8.00 mm		
0 型圏		拧紧力矩矩	20 Nm		

	60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3			
AF 尺寸 2	26 mm		IP66, IP68	
电缆接头	M 20	基础材料	不锈钢 1.4404	
密封件		密封	硅胶	
螺纹 (外部)	M 20 x 1.5	螺纹长度	16 mm	
护套类型,短期	SWA	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安	
护套类型	单线铠装	安装指导	参见安装指南	

接线数量

AF 尺寸 1

卤素

最小铠装层数

最小工作温度

是

1.25 mm

120 °C

1.5 mm

EN 60079-0, EN 60079-1,

EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC

数据信息页

E1WS/20S/M20-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

EC000441	ETIM 7.0	EC000441
EC000441	ETIM 9.0	EC000441
EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
27-14-08-04		
	EC000441 EC000441 27-14-44-34 27-14-44-32 27-14-08-04	EC000441 ETIM 9.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-34 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-04 ECLASS 14.0

E1WS/20S/M20-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

不锈钢锁紧螺母,自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 SKMUS M20-W 版本

订货号 1185690000 SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 20, 2.2 mm, 不锈钢

> 4050118233742 1.4404

数量 240 ST

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

类型 GWDR M20-W 版本 订货号 1185610000

GTIN (EAN) 4050118078305

100 ST 数量

封闭式, M 20, 尼龙 6