VGM40-MS68 20-32 BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似









魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1193620000</u>
类型	VGM40-MS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976577
数量	10 items

VGM40-MS68 20-32 BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
KUHS	— <u></u>			
尺寸和重量				
长度	43 mm	长度 (英寸)	1.6929 inch	
净重	170 g			
温度				
温度限值	-40 °C 130 °C			
环保产品合规			1	
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139			
四川乡奴				
	the state of the s			
	32 mm	最小电缆外径	20 mm	
最大电缆外径	32 mm NBR	最小电缆外径 带 GWDR 的承托类型	20 mm IP68	
最大电缆外径 O 型圏		带 GWDR 的承托类型		
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94	NBR	# GWDR 的承托类型 标准	IP68	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸	NBR V-0	带 GWDR 的承托类型	IP68 EN 45545-2:2013	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部)	NBR V-0 45 mm	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头	NBR V-0 45 mm M 40	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部)	NBR V-0 45 mm M 40 M 40	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料 螺纹长度	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的 8 mm	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0	NBR V-0 45 mm M 40 M 40	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料 螺纹长度	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的 8 mm	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0	NBR V-0 45 mm M 40 M 40	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的 8 mm EC000441	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	NBR V-0 45 mm M 40 M 40 EC000441 EC000441	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的 8 mm EC000441 EC000441 27-14-44-32	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	NBR V-0 45 mm M 40 M 40 EC000441 EC000441 EC000441 27-14-44-32	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的 8 mm EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部) 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 9.1	NBR V-0 45 mm M 40 M 40 EC000441 EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的 8 mm EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-08-01	
最大电缆外径 O 型圈 阻燃等级符合 UL 94 AF 尺寸 电缆接头 螺纹 (外部)	NBR V-0 45 mm M 40 M 40 EC000441 EC000441 EC000441 27-14-44-32	带 GWDR 的承托类型 标准 防护等级 基础材料 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	IP68 EN 45545-2:2013 IP68 - 15 bar 黄铜材质, 镀镍的 8 mm EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32	

目录日期/图纸 2