



LXXX 15.00/04/90 4.5SN TGY BX PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

高电流印刷电路板联接，用于更多的板上电源：额定值为 150 A / 1000 V，导线横截面积可达 50 mm²！

LXXX 15.0 采用钢制压线框联接技术，带紧凑标准外壳，满足当今市场对安全性、功率密度和微型化的需求。为整条价值创造链提供一个符合上述需求的高效解决方案，包括研发、生产、安装和维护。

联接技术的功能和形式扮演着重要角色，会影响应用的设计、可靠性、可用性和成本。印刷电路板可以代替螺栓或汇流排等复杂结构，成为未来可靠安全的一个系统平台，同样适合高电流应用。

LXXX 15.0 减小了尺寸，降低了复杂性，同时改善了应用集成。与传统机构和联接件相比，它能更好地满足电力电子装置的要求。

通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 15.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 交通灰, 压线框联接, 压接范围, 最大: 50 mm², 盒装
订货号	1228650000
类型	LXXX 15.00/04/90 4.5SN TGY BX PRT
GTIN (EAN)	4050118013108
数量	10 items
产品数据	IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 mm² UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
包装	盒装

LXXX 15.00/04/90 4.5SN TGY BX PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

深	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	56 mm	高度 (英寸)	2.2047 inch
最低安装高度	51.5 mm	宽度	61 mm
宽度 (英寸)	2.4016 inch	净重	117 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列	OMNIMATE 电源 - LXXX 系列	导线连接方式	压线框联接
安装在印刷电路板上	THT 焊接联接	导线出线方向	90°
间距 P (单位 : mm)	15.00 mm	间距 P (单位 : inch)	0.591 "
回路数	4	插针排数	1
由客户装配	无	层数	1
焊脚长度 (l)	4.5 mm	焊针规格	1.2 x 1.2 mm
焊接孔直径 (D)	1.6 mm	焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
每回路的焊脚数目	4	直杆螺丝刀口尺寸	1.2 x 6.5
相关标准	DIN 5264	最小拧紧力矩	2.5 Nm
最大拧紧力矩	4 Nm	压接螺钉	M 6
剥线长度	18 mm	L1 (mm)	45.00 mm
L1 (inch)	1.772 "	防护等级	IP20

材料数据

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	交通灰
比色表 (相似)	RAL 7042	绝缘材料组	I
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	焊接连接的焊层结构	1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C

适用导线

压接范围, 最小	0.5 mm ²
压接范围, 最大	50 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 20
导线最大压接面积 AWG	AWG 1
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.5 mm ²

LXXX 15.00/04/90 4.5SN TGY BX PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	16 mm ²																																																																																																																																										
多股硬导线, 最小值 H07V-R	6 mm ²																																																																																																																																										
多股硬导线, 最大值 H07V-R	50 mm ²																																																																																																																																										
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²																																																																																																																																										
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	35 mm ²																																																																																																																																										
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.5 mm ²																																																																																																																																										
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	35 mm ²																																																																																																																																										
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.5 mm ²																																																																																																																																										
最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1	35 mm ²																																																																																																																																										
可压接导线	<table><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>2.5 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H2.5/25D BL</td></tr><tr><td></td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H2.5/18</td></tr><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>4 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H4.0/26D GR</td></tr><tr><td></td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H4.0/18</td></tr><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>6 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H6.0/26 SW</td></tr><tr><td></td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H6.0/18</td></tr><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>10 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 21 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H10.0/28 EB</td></tr><tr><td></td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H10.0/18</td></tr><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>16 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 21 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H16.0/28 GN</td></tr><tr><td></td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H16.0/18</td></tr><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>1.5 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H1.5/24 R</td></tr><tr><td></td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H1.5/18</td></tr><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>35 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 19 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H35.0/32D R</td></tr><tr><td></td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H35.0/18</td></tr><tr><td>导线连接 截面积</td><td>型号</td><td>细绞线</td></tr><tr><td></td><td>标称</td><td>50 mm²</td></tr><tr><td>管状端头</td><td>剥线长度</td><td>标称 18 mm</td></tr><tr><td></td><td>推荐的管状端头</td><td>H50.0/18</td></tr></table>	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	2.5 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 20 mm		推荐的管状端头	H2.5/25D BL		剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H2.5/18	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	4 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 20 mm		推荐的管状端头	H4.0/26D GR		剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H4.0/18	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	6 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 20 mm		推荐的管状端头	H6.0/26 SW		剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H6.0/18	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	10 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 21 mm		推荐的管状端头	H10.0/28 EB		剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H10.0/18	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	16 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 21 mm		推荐的管状端头	H16.0/28 GN		剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H16.0/18	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	1.5 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 20 mm		推荐的管状端头	H1.5/24 R		剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H1.5/18	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	35 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 19 mm		推荐的管状端头	H35.0/32D R		剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H35.0/18	导线连接 截面积	型号	细绞线		标称	50 mm ²	管状端头	剥线长度	标称 18 mm		推荐的管状端头	H50.0/18
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	2.5 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 20 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H2.5/25D BL																																																																																																																																									
	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H2.5/18																																																																																																																																									
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	4 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 20 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H4.0/26D GR																																																																																																																																									
	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H4.0/18																																																																																																																																									
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	6 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 20 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H6.0/26 SW																																																																																																																																									
	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H6.0/18																																																																																																																																									
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	10 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 21 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H10.0/28 EB																																																																																																																																									
	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H10.0/18																																																																																																																																									
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	16 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 21 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H16.0/28 GN																																																																																																																																									
	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H16.0/18																																																																																																																																									
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	1.5 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 20 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H1.5/24 R																																																																																																																																									
	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H1.5/18																																																																																																																																									
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	35 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 19 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H35.0/32D R																																																																																																																																									
	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H35.0/18																																																																																																																																									
导线连接 截面积	型号	细绞线																																																																																																																																									
	标称	50 mm ²																																																																																																																																									
管状端头	剥线长度	标称 18 mm																																																																																																																																									
	推荐的管状端头	H50.0/18																																																																																																																																									

LXXX 15.00/04/90 4.5SN TGY BX PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

参考文本

根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	600 V	额定电压 (使用组 C / CSA)	600 V
额定电压 (使用组 D / CSA)	600 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	127 A
额定电流 (使用组 C / CSA)	127 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	5 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 20	导线最大压接面积, AWG	AWG 1

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	600 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	600 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	126 A	额定电流 (使用组 C / UL 1059)	126 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 20	导线最大压接面积, AWG	AWG 1
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	253.00 mm
VPE 宽度	97.00 mm	VPE 高度	62.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	标准	DIN EN 60512-1-1 / 01.03
	测试	原产地标志, 类型鉴别, 材料类型, 插口距, 日期时钟, 批准标识 CSA, 批准标识 UL, 耐久性
	评价	可用
测试 可夹紧 截面积	标准	DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 实心 16 mm ²
		导体类型和导线截面积 柔韧导线 35 mm ²
		导体类型和导线截面积 AWG 20/1
		导体类型和导线截面积 AWG 20/19
		导体类型和导线截面积 AWG 10/1
		导体类型和导线截面积 AWG 1/19
		导体类型和导线截面积 H07V-R50
		导体类型和导线截面积 H07V-K35
	评价	传递
导体损坏和意外松动测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00
	要求	0.3 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 AWG 20/1
		导体类型和导线截面积 AWG 20/19
	评价	传递
	要求	1.4 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 10/1
	评价	传递
	要求	2.0 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 扭绞 10 mm ²
	评价	传递
	要求	8.6 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 1/19
	评价	未检查

LXXX 15.00/04/90 4.5SN TGY BX PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

拉出测试	要求	8,6 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 柔韧导线 35 mm ²
	评价	传递
	标准	DIN EN 60999 章节 8.5 / 04.94
	要求	≥20 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 AWG 20/1
		导体类型和导线截面积 AWG 20/19
	评价	传递
	要求	≥80 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 10/1
	评价	传递
	要求	≥ 90N
	导线类型	导体类型和导线截面积 扭绞 10 mm ²
	评价	传递
	要求	> 236 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 1/19
	评价	未检查
	要求	> 190 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 柔韧导线 35 mm ²
	评价	传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (T _u = 20°C)	150 A
额定电流, 最小回路数 (T _u = 40°C)	150 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	1000 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	1000 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	1000 V
额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	8 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	8 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	8 kV		


重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • IP 20 from 16 mm² to 50 mm² • The test point can only be used as potential-pickup point. • Wire-end ferrules are mandatory for stranded wires with more than 19 strands. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


分类

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


Dimensional drawing




Graph




Graph



Graph



产品优势



Increased power reserves Optimised application safety



Standard-compliant integration