# **ADAPS M50-M40-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样,可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

### 通用订货数据

| 版本         | ADAP(Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, M 50 ,M<br>40, 不锈钢 1.4404 |  |  |
|------------|---|--|--|
| 订货号        | <u>1262010000</u>                                       |  |  |
| 类型         | ADAPS M50-M40-W   |  |  |
| GTIN (EAN) | 4050118093049   |  |  |
| 数量         | 6 items   |  |  |

## **ADAPS M50-M40-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-08-06

27-14-08-06

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

| 1人/人女父1/口                  |  |                     |  |  |
|----------------------------|--|---------------------|--|--|
| 审批                         | ,  |                     |  |  |
| MAMID 认证                   | @( <b>E</b>  | IECEx (Ex)          |  |  |
| ROHS                       | —————————————————————————————————————                  | ILULX CX            |  |  |
|                            |  |                     |  |  |
| 宽度                         | 66.5 mm  | 宽度 (英寸)             | 2.6181 inch  |  |
| 长度                         | 22 mm  | 长度 (英寸)             | 0.8661 inch  |  |
| 净重                         | 180 g  |                     |  |  |
|                            |  | 1                   | 1  |  |
| 工作温度                       | -50 °C120 °C   |                     |  |  |
| <del></del>                | -50 C120 C   |                     | '  |  |
| 71W/ III I W               |  |                     |  |  |
| RoHS 合规状态                  | 合规,无例外   |                     |  |  |
| REACH SVHC                 | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)                             |                     |  |  |
| 电缆接头认证号                    |  |                     |  |  |
|                            |  |                     | <u>.</u>   |  |
| 标识<br>                     | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex<br>eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX)<br> | TÜV IT 16ATEX 059X   |  |
| 电缆接头认证编号 (IECEx) IECEX 证书号 | IECEX TPS 16.0004X IECEXTPS16.0004X                    | 电缆接头证书号 (CCC)       | 2020322313000069   |  |
| 通用参数                       |  |                     |  |  |
|                            | -1-2   |                     |  |  |
| <u>0</u> 型圈                | <u> </u>   | 拧紧力矩矩               | 100 Nm   |  |
| 硅胶                         | 是  | 最大工作温度              | 120 °C   |  |
| 最小工作温度                     | -50 °C   | 螺距                  | 1.5 mm   |  |
| 卤素                         | 无卤   | 标准                  | EN 60079-0, EN 60079-7<br>EN 60079-31, EN<br>60079-7, IEC 60079-0,<br>IEC 60079-1, IEC<br>60079-31, IEC 60079-7,<br>GB 12476.1, GB 12476.9<br>GB 3836.1, GB 3836.2,<br>GB 3836.3 |  |
| AF 尺寸 1                    | 60 mm  | 防护等级                | IP66   |  |
| 电缆接头                       | M 50   | 基础材料                | 不锈钢 1.4404   |  |
| 螺纹 (外部)                    | M 50   | 螺纹 (内部)             | M 40   |  |
| 螺纹长度                       | 16 mm  | 防爆类型                | Ex d -隔爆, Ex e -增安   |  |
| 安装指导<br><b>分类</b>          | 参见安装指南<br>————————————————————————————————————         |                     |  |  |
| <b>ル大</b>                  |  |                     |  |  |
| ETIM 6.0                   | EC000441   | ETIM 7.0            | EC000441   |  |
| ETIM 8.0                   | EC000441   | ETIM 9.0            | EC000441   |  |
| ETIM 10.0                  | EC000441   | ECLASS 9.0          | 27-14-44-32  |  |
| ECLASS 9.1                 | 27-14-44-90  | ECLASS 10.0         | 27-14-44-32  |  |

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-14-44-32

27-14-08-06

27-14-08-06

### **ADAPS M50-M40-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

类型 GWDR M50-W 订货号

1185650000

GTIN (EAN) 4050118078312

数量 25 ST 封闭式, M 50, 尼龙 6

版本

## 不锈钢锁紧螺母,自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

类型 SKMUS M50-W 版本 订货号 1185730000 SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 50, 5.3 mm, 不锈钢

GTIN (EAN) 4050118233773 1.4404

30 ST 数量

3 目录日期 / 图纸