#### **PV-STICK-VPE200**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





速度越快越好。这也适用于太阳能系统的布线。我们的便 携式连接器即便在霜冻温度下也可轻松抓握,而且无需压 接工具即可迅速完成连接安装。

您无需压接触点和压接工具,同时还可避免组装错误。这可节省高达 50% 的安装时间 - 同时不影响质量。这些新的光伏连接器已经过 TÜV 认证,且符合 IEC 62852。

我们的 SNAP IN 鼠笼式联接技术只需最小工作量 - 插入、 转动 - 即可确保安全连接,之后便可接通电流!

- 1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
- SNAP IN鼠笼式联接技术
- 标准合规质量,符合 IEC 62852
- 斩获奖项的人体工学设计
- 当前可用的最快PV连接器
- 可靠锁定

### 通用订货数据

版本	光伏型,接插件	
订货号	<u>1303510000</u>	
类型	PV-STICK- VPE200	
GTIN (EAN)	4050118102390	
数量	200 items	

## **PV-STICK-VPE200**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批					
MAMID 认证  C E Type Approved					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
争重	15.53 g				
温度					
最小持续工作温度	-40 °C	最大持续工作温度	85 °C		
不保产品合规					
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
- 品碳足迹	从摇篮到大门 0.125 kg CO2eq.				
技术数据					
最大电缆外径	7.6 mm	最小电缆外径	5.4 mm		
电缆类型	IEC 62930:2017	核准	德国莱茵 TÜV (DIN EN 50521:2013 标准), TÜV Rheinland (IEC 62852)		
最大压接面积 最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>		4 mm <sup>2</sup>		
方护等级 	IP65, IP68 (1 m / 60 min), IP2X 开放式	污染等级	3 (2 个位于密封区域内)		
预定电压	1500 V DC (IEC)	额定电流	30 A		
呆修					
<b></b> 质保期	2年				
分类					
TIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928		
TIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928		
TIM 10.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03		
CLASS 9.1	27-44-01-07	ECLASS 10.0	27-44-01-07		
CLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92		
CLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92		
CLASS 15.0	22-57-02-92		22 07 02 02		

目录日期/图纸 2

#### **PV-STICK-VPE200**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### **Multi-Tool PV Set**



With the multi-tool, Weidmüller is offering a multifunctional tool for processing PV solar connectors.

#### 通用订货数据

类型 MULTITOOL PV SET 订货号 <u>2771530000</u>

GTIN (EAN) 4064675031758

数量 1 ST

版本

光伏型,附件,操作工具,去锁工具

### 附件





防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能联接器 免受灰尘和污垢的侵害。

"SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能联接器防止意外打开,只 能使用特殊多功能工具才能释放。

#### 通用订货数据

类型 VSSO WM4 C 订货号 <u>1254870000</u> GTIN (EAN) 4050118047479

100 ST

版本

光伏型,扁平化设计

### 工具

数量



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量(符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换,从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

#### 通用订货数据

类型 MULTI-STRIPAX PV 订货号 <u>1190490000</u> GTIN (EAN) 4032248973262 版本

光伏型,接插件

数量 1 ST

编制日期 06.11.2025 10:20:47 MEZ

目录日期/图纸 3

## 数据信息页

#### **PV-STICK-VPE200**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准,切割工具(KT 8 至 KT 22)还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层,电压最高可达 1,000 V。

#### 通用订货数据

类型 KT 8

订货号 <u>9002650000</u> GTIN (EAN) 4008190020163

数量 1 ST

版本

断线工具,单手操作式切割工具