


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片









某些应用需要使用一种更为灵活的或者便于安装的插拔式 模块化解决方案。在需要预制或更换全部功能单元的情形 下,需要使用灵活的模块化联接系统。魏德米勒可插拔 式接线端子可快速完成装配,已全部经过了工厂的测试验 证。

版本	可插拔端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 1, 层数: 1, TS 35
订货号	<u>1305330000</u>
类型	WT 2.5
GTIN (EAN)	4050118104585
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

|--|

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	F60693

尺寸和重量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	50.5 mm	高度 (英寸)	1.9882 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
	6.26 g		

温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	右方	防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	可插拔的

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A4	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	0.6 Nm
最小拧紧力矩	0.4 Nm	剥线长度	7 mm
联接类型 2	插拔联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	1	压接范围,最大	4 mm ²
压接范围,最小	0.13 mm ²	压接螺钉	M 2.5
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线连接截面积,多股细导线,带管状势 JIN 46228/4,最大	端 2.5 mm²	导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小	岩 0.13 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状势 JIN 46228/1,最大	端 2.5 mm²	导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小	岩 0.13 mm²
最大压接面积 软导线	4 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.13 mm ²
接线截面积,多股线,最大	4 mm²	接线截面积,多股线,最小	0.13 mm ²
导线连接截面积,单股硬导线,最大	4 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,最小	0.13 mm ²

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值			
类型	1 个弹片联接 - 1 个直插联接, 用于插入式横联件, 单侧开放	必须的端板	是
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	1	每层电位点数量	1
层,内部桥接	 无	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35	PE 功能	无
通用的			
导线最大压接面积 AWG	AWG 12	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
安装导轨已装备	TS 35		-
额定数据			
额定横截面	2.5 mm ²		500 V
₩左領戦出 额定直流电压	500 V	额定电流	24 A
談と且がも区 最大电流	27 A	- 敬足も加 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ
級八元派 额定浪涌电压	6 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W
污染等级	3	73 T 35(101) E 120 000 17 7 X	
额定数据(CSA)			
导线最大压接面积(CSA)	12 AWG	电压大小 C (CSA)	300 V
电流 大小 C (CSA)	20 A	CSA 认证号	200039-70001233
电压大小 B(CSA)	300 V	电流 大小 B (CSA)	20 A
电压大小 D(CSA)	300 V	电流 大小 D (CSA)	10 A
最小导线横截面积(CSA)	16 AWG		
额定数据 (UL)			
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	12 AWG	电压大小 B (cURus)	300 V
电压大小 D (cURus)	300 V	cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	26 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	26 AWG
电流大小 B (cURus)	20 A	电压大小 C (cURus)	300 V
电流大小 C (cURus)	20 A	电流大小 D (cURus)	10 A
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	12 AWG		
分类			
ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ETIM 10.0	EC000897
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-17	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		

WT 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





WT 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货	数据	
类型	ZQV 2.5N/2 GE	版本
订货号	<u>1693800000</u>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/3 GE	版本
订货号	<u>1693810000</u>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/4 GE	版本
订货号	<u>1693820000</u>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/5 GE	版本
订货号	<u>1693830000</u>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/6 GE	版本
订货号	<u>1693840000</u>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/7 GE	版本
订货号	<u>1693850000</u>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/8 GE	版本
订货号	<u>1693860000</u>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/9 GE	版本
订货号	1693870000	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/10 GE	版本
订货号	1693880000	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/20 GE	版本
订货号	1909000000	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
数量	20 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

端板和隔板



端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

类型 WAP WDT 2.5 AT 订货号 1305250000

4050118104486

数量 50 ST

GTIN (EAN)

版本

用于端子的端板, 深褐, 高度: 40.75 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可

卡装: 是

尾架







为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米 勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的 规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型 订货号 GTIN (EAN)

WEW 35/2 1061200000

4008190030230

50 ST 数量

版本

固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C

插头









魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

类型 ZVR ZP2.5 订货号 1816130000 GTIN (EAN) 4032248370702

数量 25 ST

Z系列, 锁定夹, 黄色, 3.9 mm

编制日期 06.11.2025 10:18:04 MEZ

6 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KOSF ZT2.5	版本
订货号	<u>1816150000</u>	Z系列, 编码元件, 黄色, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
数量	50 ST	
类型	ZZE ZP2.5	版本
类型 订货号	ZZE ZP2.5 1816140000	版本 Z系列, 应力消除, 黄色, 9.9 mm

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数	数据		
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本	
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀	
GTIN (EAN)	4032248056286		
数量	1 ST		

插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

类型	WP 2.5/1AN/1	版本
订货号	1305270000	插头(端子), 螺钉联接, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 1, 回路
GTIN (EAN)	4050118104547	数: 1, 宽度: 6.1 mm
数量	50 ST	
类型	WP 2.5/1AN/10	版本
类型 订货号	WP 2.5/1AN/10 1305280000	版本 插头(端子), 螺钉联接, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 10, 回路
	, ,	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	<u>1609801044</u>	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	
类型	WS 10/5 MC NE WS	版本
类型 订货号	WS 10/5 MC NE WS 1635000000	版本 WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm):5.00 Weidmueller,
	,	

横联接







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ZQV 2.5N/10	版本
订货号	<u>1527690000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118447989	mm) :5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/10 BL	版本
订货号	<u>1527880000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448573	mm) :5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/10 RD	版本
类型 订货号	ZQV 2.5N/10 RD 2108910000	版本 横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
	'	
订货号	<u>2108910000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
订货号 GTIN (EAN)	2108910000 4050118486018	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
订货号 GTIN (EAN) 数量	2108910000 4050118486018 20 ST	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	2108910000 4050118486018 20 ST ZOV 2.5N/2	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm 版本

WT 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	70V 2 5N/2 PI	版本
尖型 订货号	ZQV 2.5N/2 BL 1527740000	版本 横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
		機味什(物丁), C相八的, 益色, 24 A, 回路数, 2, 同距 F (半位 . mm): 5.10, 绝缘: 是. 宽度: 7.9 mm
GTIN (EAN) 数量	4050118448658 60 ST	IIIII/ . 5. I ∪,
		垢 士
类型 订货号	ZQV 2.5N/2 RD	版本 横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
以页写 GTIN (EAN)	<u>2108470000</u> 4050118448542	機味什(物丁), 口細八的, 红色, 24 A, 回路数, 2, 同距 F (半位 . mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
数量	60 ST	IIIII/ . 5. I ∪,
		₩ .+
类型	ZQV 2.5N/20	版本
订货号	<u>1527720000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118447972	mm): 5.10, 绝缘. 是, 宽度: 102 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/20 BL	版本 ## ## (4 /# 7) フザン ** # # 2 0 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
订货号	<u>1527890000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448566	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/20 RD	版本
订货号	<u>2108920000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118485899	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/3	版本
订货号	<u>1527570000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448450	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
数量 	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/3 BL	版本
订货号	<u>1527770000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448641	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
数量 	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/3 RD	版本
订货号	2108690000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448535	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/4	版本
订货号	<u>1527590000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448443	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/4 BL	版本
订货号	<u>1527780000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448634	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/4 RD	版本
订货号	<u>2108700000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448528	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/5	版本
订货号	<u>1527620000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448436	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/5 BL	版本
订货号	<u>1527790000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
) . 5.10 体妈. 目 字序. 22.2
GTIN (EAN)	4050118448627	mm):5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
GTIN (EAN) 数量	4050118448627 20 ST	mm/ :5. IU, 继续: 走, 见伎: 23.2 mm

WT 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	70V 2 5N /5 RD	版本
尖型 订货号	ZQV 2.5N/5 RD	版本 横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
订页亏 GTIN (EAN)	<u>2108710000</u> 4050118448511	(映状件 (5.10, 24 元, 24 元, 四路致: 5, 间距 P (年位: mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
数量	20 ST	
数里 类型	ZQV 2.5N/50	版本
兴空 订货号		MX平 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
以页写 GTIN (EAN)	<u>1527730000</u> 4050118411362	候软件(编子), 6 细八的, 位色, 24 A, 凹斑纹 50, 间距 P(单位 . mm): 5 . 10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
数量	5 ST	
		ビ +
类型	ZQV 2.5N/50 BL	版本 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
订货号	1527920000	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) *大旱	4050118448559	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
数量	5 ST	IC.L.
类型	ZQV 2.5N/50 RD	版本
订货号	2109000000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118486001	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 2.5N/6	版本
订货号	<u>1527630000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448429	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/6 BL	版本
订货号	<u>1527820000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448610	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/6 RD	版本
订货号	2108720000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448504	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/7	版本
订货号	1527640000	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448412	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/7 BL	版本
订货号	<u>1527830000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448603	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/7 RD	版本
订货号	2108810000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448498	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/8	版本
订货号	<u>1527670000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448405	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/8 BL	版本
订货号	<u>1527840000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448597	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/8 RD	版本
订货号	2108870000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448481	mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
数量	20 ST	

目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 2.5N/9	版本
订货号	<u>1527680000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118447996	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/9 BL	版本
订货号	<u>1527870000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448580	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 2.5N/9 RD	版本
订货号	2108900000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118448474	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
数量	20 ST	

插头







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强 了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

类型	ZP 2.5/1AN/1	版本
订货号	<u>1815430000</u>	Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装
GTIN (EAN)	4032248370238	
数量	50 ST	
类型	ZP 2.5/1AN/10	版本
订货号	<u>1815560000</u>	Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装
GTIN (EAN)	4032248342624	
数量	20 ST	
类型	ZP 2.5/1AN/QV	版本
订货号	1007900000	Z系列, 接插件, 直接安装
GTIN (EAN)	4032248711277	
GTIN (EAN) 数量	4032248711277 50 ST	
` '		版本
数量	50 ST	版本 Z系列, 接插件, 深褐, 直接安装
数量 类型	50 ST ZP 2.5/1AN/QV/10	
数量 类型 订货号	50 ST ZP 2.5/1AN/QV/10 1815280000	

WT 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
类型 订货号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	版本 附件, 标记号托架
	,	