

## LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



新型LMF面对市场的需求，提供采用直插式联接的印刷线路板接线端子，适用导线截面积不超过2.5mm<sup>2</sup>

- 直插式联接系统
- LMF带按钮，用于打开接线端子点
- LMFS 不带按钮，通过螺丝刀打开接线端子点
- 集成测试点
- 90° 和 180° 导线出线方向

## 通用订货数据

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围, 最大: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">1331400000</a>                                                                                     |
| 类型         | LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118135060                                                                                                  |
| 数量         | 10 items                                                                                                       |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12                            |
| 包装         | 盒装                                                                                                             |

## LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E60693

## 尺寸和重量

|         |             |         |             |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 深       | 14.8 mm     | 深度 (英寸) | 0.5827 inch |
| 高度      | 22.7 mm     | 高度 (英寸) | 0.8937 inch |
| 最低安装高度  | 19.2 mm     | 宽度      | 114.38 mm   |
| 宽度 (英寸) | 4.5031 inch | 净重      | 33.18 g     |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统规格

| 产品系列                     | OMNIMATE 信号 - LMF 系列 | 导线连接方式                  | 带操作按键的 PUSH IN |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 安装在印刷电路板上                | THT 焊接连接             | 导线出线方向                  | 180°           |
| 间距 P (单位: mm)            | 5.08 mm              | 间距 P (单位: inch)         | 0.200 "        |
| 回路数                      | 22                   | 插针排数                    | 1              |
| 由客户装配                    | 无                    | 层数                      | 1              |
| 每排最大邻近回路数                | 24                   | 焊脚长度 (l)                | 3.5 mm         |
| 焊针规格                     | d = 0.8 mm           | 焊接孔直径 (D)               | 1.1 mm         |
| 焊接孔直径公差 (D)              | + 0.1 mm             | 每回路的焊脚数目                | 2              |
| 直杆螺丝刀口尺寸                 | 0.6 x 3.5            | 相关标准                    | DIN 5264       |
| 剥线长度                     | 10 mm                | L1 (mm)                 | 106.68 mm      |
| L1 (inch)                | 4.200 "              | 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470) | IP 20          |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 手指安全保护               | 防护等级                    | IP20           |

## 材料数据

|                |            |                      |                  |
|----------------|------------|----------------------|------------------|
| 绝缘材料           | Wemid (PA) | 颜色编码                 | 橙色               |
| 触发元件颜色         | 黑色         | 比色表 (相似)             | RAL 2000         |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 600      | Moisture Level (MSL) |                  |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0        | 触点材料                 | 铜合金              |
| 插针镀层           | 镀锡         | 涂层                   | 4-6 µm SN        |
| 镀锡类型           | 亚光         | 焊接连接的焊层结构            | 4...6 mm Sn matt |
| 最低存放温度         | -40 °C     | 最高存放温度               | 70 °C            |
| 最低操作温度         | -50 °C     | 最高操作温度               | 120 °C           |
| 最小安装温度         | -25 °C     | 最大安装温度范围             | 120 °C           |

## 适用导线

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 压接范围, 最小               | 0.12 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最大               | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 导线最小压接面积 AWG           | AWG 24               |
| 导线最大压接面积 AWG           | AWG 12               |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.5 mm <sup>2</sup>  |

## LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                               |                      |         |                            |
|-------------------------------|----------------------|---------|----------------------------|
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.25 mm <sup>2</sup> |         |                            |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm <sup>2</sup> |         |                            |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.25 mm <sup>2</sup> |         |                            |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.4 mm x 1.5 mm      |         |                            |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/10</a>    |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/16 W</a> |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/10</a>   |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/16D R</a> |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/10</a>    |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/10</a>    |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/16 R</a>  |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/10</a>    |

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 , 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |                   |                    |               |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 机构                 | CSA               | CSA 认证号            | 20039-1815154 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V         |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 20 A              | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A          |
| 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 24            | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 12        |
| 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                    |               |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS             | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 20 A              | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 24            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 12 |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 338.00 mm |
| VPE 宽度 | 130.00 mm | VPE 高度 | 27.00 mm  |

## 类型测试

|             |      |                                                                  |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 测试标识的耐久性    | 标准   | IEC 61984 章节 6.2 和 7.3.2 / 10.11                                 |
|             | 测试   | 原产地标志, 类型鉴别, 材料类型, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性, 插口距, 日期时钟             |
|             | 评价   | 可用                                                               |
| 测试 可夹紧 截面积  | 标准   | IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 03.11 |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 硬导线 0.12 mm <sup>2</sup>                              |
|             |      | 导体类型和导线截面积 柔韧导线 0.12 mm <sup>2</sup>                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup>                                |
|             |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup>                                |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                              |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                              |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 12/19                                             |
|             | 评价   | 传递                                                               |
| 导体损坏和意外松动测试 | 标准   | IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99                                       |
|             | 要求   | 0.2 kg                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm <sup>2</sup>                               |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                              |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG26/19                                              |
|             | 评价   | 传递                                                               |
|             | 要求   | 0.3 kg                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5                                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5                                             |
|             | 评价   | 传递                                                               |
|             | 要求   | 0.7 kg                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5                                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 H07V-K2.5                                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                              |
|             | 评价   | 传递                                                               |
|             | 要求   | 0.9 kg                                                           |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 12/19                                             |
|             | 评价   | 传递                                                               |
| 拉出测试        | 标准   | IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99                                       |
|             | 要求   | ≥10 N                                                            |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                              |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                             |
|             | 评价   | 传递                                                               |
|             | 要求   | ≥15 N                                                            |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm <sup>2</sup>                               |
|             | 评价   | 传递                                                               |
|             | 要求   | ≥20 N                                                            |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5                                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5                                             |
|             | 评价   | 传递                                                               |
|             | 要求   | ≥50 N                                                            |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5                                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 H07V-K2.5                                             |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                              |
|             | 评价   | 传递                                                               |
|             | 要求   | ≥60 N                                                            |

## LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|      |                      |
|------|----------------------|
| 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 12/19 |
| 评价   | 传递                   |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                            |                         |               |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 60947-7-4 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 24 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 24 A                       | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 24 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 24 A                       | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                      | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2) | 4 kV                       | 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2) | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3) | 4 kV                       | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 120 A |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional variants on request</li><li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li><li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li><li>• P on drawing = pitch</li><li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li><li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


# LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸


### 产品图片




### Dimensional drawing



### Graph




### Graph




图纸

产品优势




Optional conductor outlet  
directionStable mechanical design

产品优势




High reliability of the current capacity

产品优势



Direct conductor entryCross section up to 2.5 mm<sup>2</sup>

产品优势



Maintenance through test point


## LMF 5.08/22/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008390000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## 测试插头



创建完善解决方案时，不会有任务过小。  
连接只是整体过程的一部分。在测试、分组甚至隔离电位的应用中，小细节通常是完善解决方案的关键。  
没有小而重要的细节，系统就无法成为真正的系统：

- 测试插头确保能从诊断插座可靠拾取与制造工艺和应用相配合。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | PS 2.0 MC                  | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0310000000</a> | PCB 接插件, 附件, 检测插头, 红色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190000059              |                               |
| 数量         | 20 ST                      |                               |