#### **IE-CC-NM-RPSMAM-4M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片





天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技(例如蓝牙、GNSS,等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

#### 通用订货数据

版本	天线电缆, 接线点1:, N 公, 接线点2:, RP-SMA Male, 长度: 4 m
订货号	<u>1367100000</u>
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118186369
数量	1 items

## **IE-CC-NM-RPSMAM-4M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
T 180	<u> </u>			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
长度	4 m	长度 (英寸)	157.4803 inch	
净重 ————————————————————————————————————	281.33 g			
温度				
存储温度		工作温度	-40 °C85 °C	
环保产品合规				
D 110 个恒体 <del>*</del>	<b>☆</b> 人亜+			
RoHS 合规状态 REACH SVHC	符合要求 Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
技术数据				
12/1/2/11				
联接类型	接线点1:, N 公, 接线点2:, RP-SMA Male			
电缆的机械性能和材料特性				
中州と麻	A	拉衣藥名	黑 (类似RAL 9005)	
电缆长度 防紫外线	4 m 符合ISO 4892-2A标准	<u>护套颜色</u> 卤素		
[5] 示 / 1 - X	N 1100 4002 2ANNE	四水	准	
护套直径	5.7 mm	护套材料	LSFH (变性聚乙烯)	
最小弯曲半径,多次	58mm (最大弯曲寿命为50 个周期)	最小弯曲半径,单次	28mm	
电缆的电气性能				
信号传达时间	4.08 ns/m	2.4GHz下的衰减	约0.55dB/m	
5GHz下的衰减	约0.87dB/m	最大运行频率	6.00 GHz	
特性阻抗	50欧 +- 2	48八色门灰牛	0.00 0112	
环境条件				
最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C	
分类				
ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682	
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682	
ETIM 10.0	EC001682	ECLASS 9.0	27-06-03-10	
ECLASS 9.1	27-06-03-10	ECLASS 10.0	27-06-03-10	
ECLASS 11.0	27-06-03-10	ECLASS 12.0	27-06-03-10	
ECLASS 13.0	27-06-03-10	ECLASS 14.0	27-06-03-10	
ECLASS 15.0	27-06-03-10			

目录日期/图纸 2