

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术,导体被压接到触点,然后接合到触点载体中。导体和压接之间的联接具有抗振动性,且具有长期稳定性。 压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>1380550000</u>
类型	SAIBGC-M-4D-7.1/7.5-M12-CF
GTIN (EAN)	4050118182354
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス			
〕	34.32 g		
	34.32 g		<u> </u>
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-8	9d9-8d67103189d3	
技术资料 可定制接插件			
□ P / *h	4	4户57	D 炉缸
回路数	4	编码 联接类型	
插针镀层 *\ = # * * * * * * * * * * * * * * * * * *	镀金的		
小壳基本材料	CuZn	最大电缆直径	7.5 mm
最小电缆直径	7.1 mm	最大压接面积	0.5 mm ²
最小压接面积	0.34 mm ²	额定电压 	50 V
预定电流 5.105.1878	4 A		IP67
重拔次数	≥ 200	污染等级	3
端头类型	插座	屏蔽连接	是
累纹环材料	黄铜材质, 镀镍的	外壳温度范围	-40 +85 ° C
PB47 USB /M12 I通用参数	Į.		
	4	端口1	M12
当 <u>昨</u>	Crimp		CuZn
mu 2 送接螺纹	M12		
大好縣以	IP67	插灯版 <u>层</u>	版並印 ≥ 200
示准		шихих	
<u> </u>			
连接器标准	IEC 61076-2-101	轨道车防火	According to EN 45545, HL1 - HL3
分类			
TIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
TIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
TIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-01-02
CLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-01-02
CLASS 11.0 CLASS 13.0			
	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

目录日期/图纸 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

...,适用于 M12



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及 附件。

通用订货数据

类型	SAI-CEH090	版本
订货号	<u>1381740000</u>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118183887	
数量	1 ST	
类型	SAI-TMCDC	版本
	SAI-TMCDC 1381710000	版本 Pressing tool