数据信息页

THM UR20 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM ET S7非粘性卷装标签可用于标记西门子公司的 Simatic ET 200S和S7模块。 M-Print® PRO软件能配合THM热传输打印机对THM ET S7 标签进行单个打印。标签可轻易取下。THM MultiMark打印机的印刷效果持久耐用

通用订货数据

版本	THM, 插入式标记号, 90 x 8 mm, 白色
订货号	<u>1429420000</u>
类型	THM UR20 WS
GTIN (EAN)	4050118233858
数量	1 items

THM UR20 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
ママラ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ				
罙	0.08 mm	深度 (英寸)		0.0031 inch
高度	90 mm	高度 (英寸)		3.5433 inch
5度	8 mm	宽度 (英寸)		0.315 inch
重	289.52 g			
温度				
工作温度范围	-4080 °C			
不保产品合规				'
	A 10 - T 70 U			
RoHS 合规状态	合规,无例外	+ V Malle 17 (20 11 11 11		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	艾关注物质 (SVHC)		
通用数据				
事个弧形的数量	1000			
]印工艺	热转印			
· · · · · · · · · · · · · ·				
<u> </u>	8 mm			
3次 3燃等级符合 UL 94	HB			
最大工作温度	80 °C			
X八工作温度 最小工作温度	-40 °C			
或分 <u>工作温波</u> 颜色编码	白色			
□ 素	 是			
3系				
5吨1974]印标志				
可你心 第个包装单元的标记号数量				
如 10 表半儿的你吃亏效量 从证符合 UL 969			仓农协立	
大脏行台 OL 909 5用的打印机		HM MULTIMARK PLUS		
至历的打了时机 第种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Insert n			
"作组百为应的你说件级 "作温度范围	-4080 °C	ildikeis		
_TF//	-4080 C			
	1			
5 =				
^{卤素} 分类	<u>是</u>			
J大				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0		27-28-11-04

目录日期/图纸 2

数据信息页

THM UR20 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



数据信息页

THM UR20 WS




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 110/360 SW 订货号 <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

编制日期 16.11.2025 06:05:56 MEZ