

**THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM ET S7非粘性卷装标签可用于标记西门子公司的  
Simatic ET 200S和S7模块。  
M-Print® PRO软件能配合THM热传输打印机对THM ET S7  
标签进行单个打印。标签可轻易取下。THM MultiMark打  
印机的印刷效果持久耐用

**通用订货数据**

版本	THM, 插入式标记号, 90 x 8 mm, 白色
订货号	<a href="#">1429420000</a>
类型	THM UR20 WS
GTIN (EAN)	4050118233858
数量	1 items

**THM UR20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	289.52 g		

**温度**

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

每个弧形的数量	1000	
打印工艺	热转印	
类型	自我粘贴的	
宽度	8 mm	
阻燃等级符合 UL 94	HB	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
卤素	是	
基础材料	乙烯胶片	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签
认证符合 UL 969	无	
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Insert markers	
工作温度范围	-40...80 °C	
每卷数量	1000	

**设备标记号**

卤素	是
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸



**THM UR20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	