数据信息页

IE-FCI-PWS-US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, 美式电源插芯, 类型 B, 孔式, US
订货号	<u>1450800000</u>
类型	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
数量	1 items

IE-FCI-PWS-US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证	- American de la companya della companya della companya de la companya della comp		
		···) 'HLL	
ROHS	C TW US	ORAN T	
JL File Number Search			
JR 证书号	E479233		
URus 证书号	E340886		
マウ和重量			
争重	10.76 g		
温度			
字储温度		工作温度	-20 °C85 °C
安装温度			
不保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	主物质 (SVHC)	
基本信息			
, 防护等级	IP20(正面)	重要的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	美式电源插芯
送接器正面	类型 B		
通用标准	,		
·URus 证书号	E340886	证书号 (DNV)	TAA000022B
JR 证书号	E479233	E 13-3 (5144)	TAROGOGZZB
电气特性			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≤ 30 mΩ		≥ 100 MΩ @ 500 V D0
可接导线			
关接类型	焊接联接, FS 4.8 x 0.8	导线截面积, 软线, 无管状端头	
天安兴空 异线截面积,极软线,无管状端头	 	_ <u>导线截面积,软线,尤官从端头</u> 导线截面积,硬导线	
异线截面积, 软线, 带管状端头		导线截面积, 极软线, 带管状端头	
支术数据			
± ► → 7□	≤ 30 mΩ	额定电压(交流)	125 V
R.京 电、阳			
<u> </u>	PA 66	绝缘电阻	≥ 100 MΩ @ 500 V D0

产品信息

接入美标插座时,必须具备触摸安全保护(附件 1491920000 或 1450820000)

数据信息页

IE-FCI-PWS-US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

数据信息页

IE-FCI-PWS-US




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图



IE-FCI-PWS-US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

带屏蔽



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安 装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的 配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系 列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持 久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同 时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型 IE-FC-SP-PWU/2ST 订货号 1450620000 GTIN (EAN)

4050118255270

数量 1 ST 版本

FrontCom, 隔板, 带屏蔽

不带屏蔽



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安 装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的 配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系 列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持 久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同 时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FC-IP-PWU/2ST	版本
订货号	<u>1450700000</u>	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
GTIN (EAN)	4050118255607	
数量	1 ST	
类型	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	版本
类型 订货号	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB 1543710000	版本 FrontCom, 隔板, 不带屏蔽

5 目录日期 / 图纸