数据信息页

IE-FCI-D25-FM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

| 版本 | FrontCom, D-Sub,25 针信号插芯, 插座 / 插头 |
|------------|-----------------------------------|
| 订货号 | <u>1450890000</u> |
| 类型 | IE-FCI-D25-FM |
| GTIN (EAN) | 4050118255652 |
| 数量 | 1 items |

IE-FCI-D25-FM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| - | = | м | п | г. |
|---|---|----|---|----|
| н | - | 31 | ч | b |

MAMID 认证





| ROHS | 一致 |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E497345 |

尺寸和重量

| 高度 | 17.9 mm | 高度 (英寸) | 0.7047 inch |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 宽度 | 12.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 长度 | 53.1 mm | 长度 (英寸) | 2.0905 inch |
| <u></u> 海軍 | 17.39 a | | |

温度

| 存储温度 | 工作温度 | -55 °C105 °C |
|------|------|--------------|
| | | |

环保产品合规

| RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
|-----------------|--------------------------------------|
| RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6 |

技术数据

| 回路数 | 25 | 插针镀层 | 镀金的 |
|--------|-------------------------|------------|---------------------|
| 触点电阻 | ≤ 20 mΩ | 介电强度,触点-触点 | 1kV eff / 1 min. |
| 外壳基本材料 | SPCC | 绝缘电阻 | 1000 MΩ at 500 V DC |
| 绝缘体原料 | PBT 强化玻璃纤维 UL 94 V-0 | 外壳表面 | 镀锡 |
| 载流量 | 3 A | | |

基本信息

| 的护寺级 | IP20 | 插心尖型 | D-Sub,25 针信亏插心 |
|------|------|------|----------------|
| | | | |
| | | | |

通用标准

| 证书号 (DNV) | TAA000022B | UR 证书号 | E497345 |
|-----------|------------|--------|---------|
|-----------|------------|--------|---------|

电气特性

| 触点电阻 | ≤ 20 mΩ | 介电强度, | 触点-触点 | 1kV eff / 1 min. |
|------|---------------------|----------|-------|------------------|
| 绝缘电阻 | 1000 MΩ at 500 V DC | <u> </u> | | • |

分类

| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-FCI-D25-FM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

数据信息页

IE-FCI-D25-FM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



