

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







可扩展性、个性化设计和成本效益

CH20M45 模块化电子外壳能实现卓越的效率、灵活性和设计,是您的电子应用的理想解决方案。它的宽度为 45 mm, 可安装两块印刷电路板,并提供 SPE 和 RJ45 连接选项。此外壳具有出色的可扩展性和成本效益,非常适合对空间要求较高的应用,例如小型控制器或电源。

自动 THT 和 THR 焊接工艺、编码选项和 CAD 数据能够确保高效生产。各种连接技术,包括螺钉连接和张力夹连接,可根据具体应用进行设计。设计、连接技术和功能精密协同,可确保实现安全、用户友好和以市场为导向的解决方案。

作为一款高端外壳,模块化 CH20M45 外壳采用了坚固耐用的设计。

在质量、安全和可扩展外壳设计方面,这是一个完美的选择。

通用订货数据

版本	电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 完整外壳, 联接技术, 宽度: 45 mm
订货号	<u>1519430000</u>
类型	SAMPLE CH20M45 20/02
GTIN (EAN)	4050118327069
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
罙	113.6 mm	深度 (英寸)	4.4724 inch
高度	117.2 mm	- 高度 (英寸)	4.6142 inch
范 度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
度	0 mm	净重	145.64 g
温度			1
安装温度	-25 °C85 °C	湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40℃, 无凝结
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		勿质 (SVHC)	
	个地位 0.1 Wi% 的向及大注	勿庾 (3VFIC)	
额定数据符合 IEC 标准			<u> </u>
预定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)	10 A	额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C)	9 A
颁定电流,最为自由级(Id 200) 颁定电压值(过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级2)	320 V
版定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级3)	250 V	额定冲击电压(过压等级Ⅱ/污染等级2)	4 kV
原定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级3)	4 kV
材料数据			
组燃等级符合 UL 94	V-0		PA 66 GF 30
色缘材料组	##W177 E	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数(CTI) ————————————————————————————————————	400 ≤ CTI <600
常规数据			_
运车 护罚	W A	D→ +-h - 4-Δ ΔΤΙ.	1020 (ウ壮ら)
领色编码	黑色	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 35	比色表 (相似)	RAL 9011
图封选项	无		
设计 - IN 要求			
PCB外形误差	±0.1 mm	PCB厚度	1.6 mm
印刷线路板厚度公差	±0.15 mm		
外壳属性			
可办状物关	B	可住 代仁 江岫	B
可安装翻盖	是	可集成标识牌	是
为集成的功能端口准备切口 ************************************	无	卡装脚颜色	橙色
黄联 回路数	五 4	连接层数	2
	-		
组件属性 			
	2	通风口数量	8
回路数	4	横联	 无
^{当站奴} 电路板接触类型	_ 焊接联接,直接	联接类型	
七四似文版大学	什]女怀]女,且位	拟 汉大王	こり田以口

编制日期 16.11.2025 03:05:00 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

可连接的导线

导线连接方式	压线框联接	剥线长度	8 mm
最小拧紧力矩	0.4 Nm	最大拧紧力矩	0.5 Nm
压接范围,最小	0.13 mm ²	压接范围,最大	2.5 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 14
单股导线的,最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²	单股导线的,最大值 H05(07) V-U	2.5 mm ²
多股硬导线,最大值 H07V-R	2.5 mm ²	软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46	0.25 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46	2.5 mm ²
228/4)		228/4)	
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,	0.25 mm ²	最大压接面积 带管状端头,符合DIN46	2.5 mm ²
最小		228/ 1	
最大压接范围	2.5 mm ²		

分类

EC001031	ETIM 8.0	EC001031
EC001031	ETIM 10.0	EC001031
27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
27-19-05-01	ECLASS 14.0	27-19-01-01
27-19-01-01		
	EC001031 27-18-27-02 27-19-05-01	EC001031 ETIM 10.0 27-18-27-02 ECLASS 12.0 27-19-05-01 ECLASS 14.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸















Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

1912130000 订货号

4032248541164

5 ST 数量

ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式

定制印刷

GTIN (EAN)



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送-个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR

1038860000

ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式

4032248768110

特殊打印

订货号

GTIN (EAN)



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR

1221520000

GTIN (EAN) 4050118005066

40 ST

版本

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式

空白

订货号

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送-个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

订货号 1082540000

4032248845439 GTIN (EAN)

数量

版本

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

CH20M AD SHL 5.00/04 - CH20M22、CH20M45、CH20M67 的侧面元件防尘盖



面向未来的控制柜安装工业电子元件解决方案 电子外壳对于将电子组件集成到控制柜中至关重要。它们 能保护敏感组件并确保可靠的连接。由于采用了高质量材 料,它们为工业应用提供了长期的解决方案。 您的优势:

灵活性:可扩展的解决方案,能满足不同需求 安全性:坚固耐用的设计、保护您的电子元件

高效:安装简单并优化了连接技术 适合各种应用的外壳解决方案:

我们的产品组合包括专为控制、信号转换和安全应用而设 计的模块化外壳(如 CH20M)、小型外壳和型材外壳。这 些外壳提供可定制的设计、简易的安装和高连接容量。 定制:

在标准解决方案之外,我们还提供设计、颜色和印刷方面 的定制服务。魏德米勒配置器 (Weidmüller Configurator) 可助您实现个性化设计。

我们的服务:

我们可针对您的项目提供专家建议和技术支持。在下载 区, 您可以找到 CAD 数据、数据表和安装说明, 以实现高 效集成。

通用订货数据

订货号

类型 CH20M AD SHL 5.00/04 AG... 版本

盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 玛瑙灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5

GTIN (EAN) 数量 50 ST

4050118279429

1472830000

mm

编制日期 16.11.2025 03:05:00 MEZ

6 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	CH20M AD SHL 5.00/04 BK	版本
订货号	1221310000	盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 黑色, 侧面元件盖, 宽度: 22.5
GTIN (EAN)	4050118004830	mm
数量	50 ST	
类型	CH20M AD SHL 5.00/04 GG	版本
订货号	<u>1413740000</u>	盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 石墨灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5
GTIN (EAN)	4050118241648	mm
数量	50 ST	
类型	CH20M AD SHL 5.00/04 LG	版本
订货号	1432890000	盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 浅灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5
GTIN (EAN)	4050118237641	mm
数量	50 ST	

插头-压线框接线



实现功能和创新的理想框架:

模块化 CH20M 外壳的连接技术具有众多优势,可提高您的项目的效率。使用我们的印刷电路板接线端子和连接器,您将受益于灵活可靠的连接技术。

凭借自动化生产工艺(如 THT 和 THR 焊接和卷带包装), 我们能够保证高质量和高精度。这能够实现对系统的快 速、简便的集成。

此外,我们还提供多种颜色以及各种编码和印刷选项,以对您的外壳进行定制。这样可确保您的产品不仅功能强大,而且具有视觉吸引力。

通用订货数据

換型 BHZ 5.00/04/90LH BK/BK 版本 1069350000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, cod. 02, 盒装 78 ST		~~~	
STIN (EAN) 4032248825011 数量	类型	BHZ 5.00/04/90LH BK/BK	版本
数量	订货号	1069350000	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, cod. 02, 盒装
类型 BHZ 5.00/04/90LH BK/BL 版本 订货号 1069380000 PCB 接播件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, cod. 02, 盒装 GTIN (EAN) 4032248825028 版本 类型 BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY 版本 订货号 1421750000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118225518 5.00/04/90LH SN BK/GGY BX cod. 02, 盒装 类型 BHZ 5.00/04/90LH BK/OR 版本 订货号 1063280000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, cod. 02, 盒装 发型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL 版本 订货号 1372580000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174625 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02, 盒装 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 发型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 发型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	GTIN (EAN)	4032248825011	
Ti	数量	78 ST	
	类型	BHZ 5.00/04/90LH BK/BL	版本
数量	订货号	1069380000	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, cod. 02, 盒装
数型	GTIN (EAN)	4032248825028	
T	数量	78 ST	
	类型	BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY	版本
数量	订货号	1421750000	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ
	GTIN (EAN)	4050118225518	5.00/04/90LH SN BK/GGY BX cod. 02, 盒装
订货号 1063280000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, cod. 02, 盒装 GTIN (EAN) 4032248814947 数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL 版本 订货号 1372580000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174625 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02, 盒装 数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	数量	78 ST	
(STIN (EAN) 4032248814947 数量 78 ST	类型	BHZ 5.00/04/90LH BK/OR	版本
数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL 版本 订货号 1372580000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174625 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02, 盒装 数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	订货号	1063280000	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, cod. 02, 盒装
类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL 版本 订货号 1372580000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174625 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02, 盒装 数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	GTIN (EAN)	4032248814947	
订货号 1372580000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174625 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02, 盒装 数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	数量	78 ST	
GTIN (EAN) 4050118174625 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02, 盒装 数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	类型	BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL	版本
数量 78 ST 类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	订货号	1372580000	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ
类型 BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY 版本 订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	GTIN (EAN)	4050118174625	5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02, 盒装
订货号 1372520000 PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	数量	78 ST	
GTIN (EAN) 4050118174229 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02, 盒装	类型	BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY	版本
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	订货号	1372520000	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 压线框联接, BHZ
数量 78 ST	OTINI (FANI)	40E0110174220	5 00 /04 /00I H SN CCV /CCV PV and 02 合柱
	GTIN (EAN)	4050116174229	5.00/04/ 90LH 3N GG1/GG1 BA COU. 02, 盖农



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头 - PUSH IN 直插式联接



实现功能和创新的理想框架:

模块化 CH20M 外壳的连接技术具有众多优势,可提高您的项目的效率。使用我们的印刷电路板接线端子和连接器,您将受益于灵活可靠的连接技术。

凭借自动化生产工艺(如 THT 和 THR 焊接和卷带包装), 我们能够保证高质量和高精度。这能够实现对系统的快 速、简便的集成。


此外,我们还提供多种颜色以及各种编码和印刷选项,以对您的外壳进行定制。这样可确保您的产品不仅功能强大,而且具有视觉吸引力。

通用订货数据

类型	BHF 5.00/04/180LH BK/BK	版本
订货号	<u>1497500000</u>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 盒装
GTIN (EAN)	4050118306828	
数量	78 ST	
类型	BHF 5.00/04/180LH BK/BL	版本
订货号	<u>1989090000</u>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 盒装
GTIN (EAN)	4050118533453	
数量	78 ST	
类型	BHF 5.00/04/180LH BK/OR	版本
订货号	<u>1989190000</u>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 盒装
GTIN (EAN)	4050118373820	
数量	78 ST	

SHL-SMT 5.00/04GL - 左联接侧





耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SHL-SMT 5.00/04GL 1.5BX	版本
订货号	1063220000	PCB 接插件, 左侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
GTIN (EAN)	4032248814886	mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	108 ST	
类型	SHL-SMT 5.00/04GL 1.5RL	版本
订货号	1063250000	PCB 接插件, 左侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
GTIN (EAN)	4032248814916	mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	130 ST	
类型	SHL-SMT 5.00/04GL 4.2BX	版本
订货号	1069640000	PCB 接插件,左侧连接元件,插座,开口型,THT/THR 焊接联接,5.00
GTIN (EAN)	4032248825080	mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


附件

类型 SHL-SMT 5.00/04GL 4.2RL 版本

订货号 1069670000 PCB 接插件, 左侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 GTIN (EAN) 4032248825172 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape

数量 130 ST

SHL-SMT 5.00/04GR - 右联接侧



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

KYND	
SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX	版本
1063150000	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
4032248876471	mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
108 ST	
SHL-SMT 5.00/04GR 1.5RL	版本
1063180000	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
4032248814855	mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
130 ST	
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX	版本
1069570000	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
4032248825165	mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
108 ST	
108 ST SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL	版本
11101	版本 PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL	
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000 4032248825059	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000 4032248825059 130 ST	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000 4032248825059 130 ST SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape 版本
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000 4032248825059 130 ST SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX 1069710000	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape 版本 PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000 4032248825059 130 ST SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX 1069710000 4032248825073	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape 版本 PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000 4032248825059 130 ST SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX 1069710000 4032248825073 108 ST	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape 版本 PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 5.9 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL 1069610000 4032248825059 130 ST SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX 1069710000 4032248825073 108 ST SHL-SMT 5.00/04GR 5.9RL	PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 4.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape 版本 PCB 接插件, 右侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 5.9 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
	SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX 1063150000 4032248876471 108 ST SHL-SMT 5.00/04GR 1.5RL 1063180000 4032248814855 130 ST SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX 1069570000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

SHL-SMT 5.00/04GL - 左联接侧

for left side



焊接插座,焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码 空间。

通用订货数据

类型	SHL-SMT 5.00/04GL 5.9BX	版本
订货号	1069770000	PCB 接插件, 左侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
GTIN (EAN)	4032248825097	mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (I): 5.9 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	108 ST	
类型	SHL-SMT 5.00/04GL 5.9RL	版本
类型 订货号	SHL-SMT 5.00/04GL 5.9RL 1069810000	版本 PCB 接插件, 左侧连接元件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00
	· ·	