EBB 25-50/16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







我们的电压分配接线端子有助于以可靠方式实现集成式的 电位分配,即使在扩展系统中也是如此。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 黄铜色, 50 mm², 0 A, 联接点数量: 3, 层数: 1
订货号	<u>1547490000</u>
类型	EBB 25-50/16
GTIN (EAN)	4050118387438
数量	10 items

EBB 25-50/16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
 /IAMID 认证			
	<i>7</i> 1		
ROHS	一致		
JL File Number Search	UL 网站		
IR 证书号	E60693		
マ寸和重量			
₩	24 mm		0.9449 inch
·····································	45.5 mm	 高度 (英寸)	1.7913 inch
^{司及} 宽度	20 mm		0.7874 inch
超及	122.26 g	2012 (7.37	
温度			
左 辞泪 度	25 °C 55 °C	环接泪床	5 °C 40 °C
存储温度 最小持续工作温度	-25 °C55 °C -60 °C	 	-5 °C40 °C 130 °C
取小付终工TF温及	-60 C	取入付採工作/// IE	130 C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	cdce83c3-e2d5-438e	e-931b-ad30cb93849e	
其它技术参数			
安装指导	直接安装		不
安装方式 安装方式		MATINX	
	JIC		
可压接导线 (其它联接)			
最大夹压范围, 更多连接	16 mm²	最小压接面积 其他联接	6 mm ²
其他联接方式的接口类型	螺钉联接		
可压接导线 (额定联接)			
		Ne. 14. 14. 14.	1.7774415
导线最大压接面积 AWG	AWG 1		水平进线
最小拧紧力矩	5 Nm		20 mm
联接类型 2	螺钉联接		螺钉联接
联接点数量 	3	压接范围,最大	50 mm ²
玉接范围,最小	10 mm²		M 6
导线最小压接面积 AWG	AWG 8	头 DIN 46228/4,最大	状端 16 mm²
头 DIN 46228/4,最小	状端 10 mm²	导线连接截面积,多股细导线,带管 头 DIN 46228/1,最大	状端 16 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管 头 DIN 46228/1,最小	状端 10 mm²	最大压接面积 软导线	50 mm²
最小多股导线接线截面积	10 mm ²	接线截面积,多股线,最大	50 mm²
拉纶裁克和 女职线 具小	102	已经生体裁索和 英原体已经 具土	EO ====2

导线连接截面积, 单股硬导线, 最小

接线截面积,多股线,最小

导线连接截面积,单股硬导线,最大

 $50 \text{ } \text{mm}^2$

10 mm²

10 mm²

EBB 25-50/16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

材料参数			
		AT 6 /ATT	
基础材料	黄铜材质	颜色编码	黄铜色
阻燃等级符合 UL 94	None		,
系统特征值			
必须的端板	无	电位数量	1
层数	1	—— 每层压接点数量	2
层,内部桥接	 无	 PE联接	是
安装导轨已装备	安装板	PE 功能	是
通用的			
	AVA/O 4	克 州北口	±14000
导线最大压接面积 AWG	AWG 1	安装指导	直接安装
导线最小压接面积 AWG	AWG 8	标准 标准	IEC 60947-7-2
安装导轨已装备	安装板		
额定数据			
	50 mm ²	 额定电流	0 A
标准	IEC 60947-7-2	 污染等级	3
	,		
最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	6 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	10 AWG
UR 证书号	E60693	最小导线尺寸 现场接线 (UR)	10 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	6 AWG		
重要注意事项			
产品信息	符合 IEC 60947-7-2 标 于电缆槽	准的要求,可以用于功能等电位连接和保护	¹ 等电位连接 使用 M6x9 螺钉安装
分类			
ETIM 0.0	F0000537	FT!!! 7 0	F000007
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

目录日期/图纸 3

数据信息页

EBB 25-50/16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的,高合金铬-钒钢制成,根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产,表面处理非常精细。



通用订货数据

类型 SK WSD-S 1,5-10,0 版本 订货号 <u>9008850000</u> Mounting tool GTIN (EAN) 4032248266609

数量 1 ST