数据信息页

WTA 6 WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 6 A
订货号	1632380000
类型	WTA 6 WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190209698
数量	25 items

WTA 6 WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	74.8 mm	深度 (英寸)	2.9449 inch
高度	66.1 mm	高度 (英寸)	2.6024 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	10.56 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

其它技术参数

带锁销	无	安装指导	直接安装

可压接导线 (额定联接)

连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	0.3 Nm
最小拧紧力矩	0.3 Nm	剥线长度	6 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	1
压接范围，最大	1.5 mm²	压接范围，最小	0.5 mm²
压接螺钉	M 2.5	导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最大	1.5 mm²
导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最小	0.5 mm²	最大压接面积 软导线	1.5 mm²
最小多股导线接线截面积	1 mm²	接线截面积，多股线，最大	1.5 mm²
导线连接截面积，单股硬导线，最大	1.5 mm²	导线连接截面积，单股硬导线，最小	0.5 mm²

大小

间距 P（单位：mm）	5.00 mm	高度，与TS 35	107.6 mm

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

电位数量	1	层数	1

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装

WTA 6 WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据

额定横截面	1.5 mm²	额定电压	250 V
额定电流	6 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W		

分类

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		