### **KV 16-M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

#### 通用订货数据

版本	VG H (HDC 嵌合电缆接头), 电缆接头, 直, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, 黄 铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1656410000</u>
类型	KV 16-M
GTIN (EAN)	4008190409425
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

## **KV 16-M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量			,	
高度	10.5 mm	 高度 (英寸)	0.4134 inch	
	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch	
净重	12.23 g			
温度				
工作温度	-20 °C60 °C			
————————— 环保产品合规	1			
- I N/V HH HI \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
RoHS 合规状态	 合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a			
通用参数				
最大电缆外径	15 mm	最小电缆外径	8.5 mm	
取べた場合である。 O 型圏	NBR	 带 GWDR 的承托类型	IP65	
▽ <u>- □                                  </u>	60 °C	最小工作温度	-20 °C	
螺距	1.41 mm		 是	
AF 尺寸 1	22 mm	 AF 尺寸 2	22 mm	
AF 尺寸	22 mm		IP65	
电缆接头	PG, PG 16			
密封件	NBR		NBR	
多层密封圈中的切口,直径 1	7.5 mm		10 mm	
多层密封圈中的切口,直径3	12.5 mm	多层密封圈中的切口,直径 4	15 mm	
螺纹(外部)	PG 16	螺纹长度	7.5 mm	
分类				
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441	
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32	
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32	
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01	
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01	
ECLASS 15.0	27-14-08-01			