
LM MT300 210/297 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

通用订货数据

版本	LaserMark, 设备标识牌, 297 x 210 mm, 黄色
订货号	<u>1686441687</u>
类型	LM MT300 210/297 GE
GTIN (EAN)	4008190494186
数量	10 items

LM MT300 210/297 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

OHS	一致			
ママスティア				
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
罙	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch	
高度	297 mm	高度 (英寸)	11.6929 inch	
冠度	210 mm	宽度 (英寸)	8.2677 inch	
重	11.5 g			
温度				
工作温度范围 工作温度范围	-40150 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	一种,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据	,			
站胶剂	丙烯酸酯粘合剂			
材料颜色(阻抗编码)	4			
·个弧形的数量	1			
「印工艺	激光打印			
型	自我粘贴的			
.度	210 mm			
燃等级符合 UL 94	НВ			
大工作温度	150 °C			
小工作温度	-40 °C			
色编码	黄色			
素	不			
础材料	聚酯纤维, 无PVC			
J印标志	无			
个包装单元的标记号数量	10			
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页		
	每个包装单元的组合数量	10		
	每种组合对应的标识牌数	1		
\证符合 UL 969	是			
种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 1 Device markers			
工作温度范围 	-40150 °C			
设备标记号				
氢素	不			
分类				
TIMACO	F0004000	ETINA 7 O	F0004000	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

27-28-11-04

数据信息页

LM MT300 210/297 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



