
## LM WO 36/93 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

自粘聚酯标签,适用于 A4 办公室激光打印机。

#### 通用订货数据

版本	LaserMark, 导线及电缆标记号, 9.5 - 22.3 mm, 36 x 93 mm, 黄色
订货号	<u>1695741687</u>
类型	LM WO 36/93 GE
GTIN (EAN)	4008190924737
数量	10 items

## LM WO 36/93 GE



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>审批</b>			
ROHS	—————————————————————————————————————		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
<u> </u>			
<b></b>	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	93 mm	宽度 (英寸)	3.6614 inch
争重	8.89 g		
温度			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	-40150 °C		
不保产品合规			
	<u> </u>		
toHS 合规状态	合规,无例外		
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
<b>通用数据</b>			
示文則	丙烯酸酯		
占胶剂 材料颜色(阻抗编码)			
	4		
:个弧形的数量 :{************************************	15		
印类型	空白		
型	自我粘贴的		
度	93 mm		
燃等级符合 UL 94	V-0		
大工作温度	150 °C		
小工作温度	-40 °C		
色编码	黄色		
素	不		
础材料	聚酯纤维胶片		
印标志	无		
个包装单元的标记号数量	150		
个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页	
	每个包装单元的组合数量	10	
	每种组合对应的标识牌数	15	
记区域大小	36 x 25 mm		
<b>孙组合对应的标识牌数</b>	1 Label sheet = 15 Conduc	tor and cable markers	
作温度范围	-40150 °C		
P线和电缆标记号			
. <b>.</b>	T	<b>早</b> 十斤拉麦卯	100 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	不 25 3	最大压接面积	120 mm²
是小压接面积 3.1.中/# 14.67	25 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	22.3 mm
引力电缆外径 - 中国 (本)	9.5 mm	文字区域宽度	35.5 mm
(字区域高度	25 mm	导线外径	9.5 - 22.3 mm
学线压接面积 、	25 - 120 mm²		
<del>美</del>			
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01

编制日期 16.11.2025 04:43:40 MEZ

# 数据信息页

## LM WO 36/93 GE



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## 数据信息页

## LM WO 36/93 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



