

## SM 27/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和Télémechanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 版本         | SwitchMark, 设备标识牌, 27 x 27 mm,<br>SwitchMark 支架, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1773230000</a>                          |
| 类型         | SM 27/27 MC NE SI                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248139422                                       |
| 数量         | 60 items                                            |

## SM 27/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 1 mm   | 深度 (英寸) | 0.0394 inch |
| 高度 | 27 mm  | 高度 (英寸) | 1.063 inch  |
| 宽度 | 27 mm  | 宽度 (英寸) | 1.063 inch  |
| 净重 | 1.82 g |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0.011 kg CO2 eq.    |

## 通用数据

|              |                                                                                             |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 类型           | 插拔式                                                                                         |           |
| 宽度           | 27 mm                                                                                       |           |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2                                                                                         |           |
| 最大工作温度       | 100 °C                                                                                      |           |
| 最小工作温度       | -40 °C                                                                                      |           |
| 颜色编码         | 银色                                                                                          |           |
| 卤素           | 不                                                                                           |           |
| 基础材料         | 聚酰胺 66                                                                                      |           |
| 打印标志         | 无                                                                                           |           |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                                                                                        | MultiCard |
| 适用的打印机       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| 工作温度范围       | -40...100 °C                                                                                |           |
| 应用/制造商       | SwitchMark 支架                                                                               |           |

## 设备标记号

|    |   |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**SM 27/27 MC NE SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## SM 27/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 补充产品



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémechanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 类型         | ETO SM 27/27               | 版本                             |
| 订货号        | <a href="#">1805840000</a> | SwitchMark, 护罩, 27 x 27 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248273577              |                                |
| 数量         | 10 ST                      |                                |
| 类型         | SM-H 27/27 SW              | 版本                             |
| 订货号        | <a href="#">1782710000</a> | SwitchMark, 附件, 59 x 27 mm, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4032248179084              |                                |
| 数量         | 10 ST                      |                                |