# **VP M50-MS65**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	VPMS (黄铜插头), 插头, 封闭式, M 50, 9 mm, 黄铜 材质, 镀镍的
订货号	<u>1777780000</u>
类型	VP M50-MS65
GTIN (EAN)	4032248158058
数量	25 items

# **VP M50-MS65**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证



ROHS 一致

# 尺寸和重量

高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
	15 mm	 长度 (英寸)	0.5906 inch
直径	54 mm	 最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	8 mm	 净重	69.84 g

#### 温度

工作温度 -40 ℃...100 ℃

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
NUN3 日郊仏心	
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

# 通用参数

头部直径	54.00 mm	O 型圈	NBR
硅胶	无	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	 防护等级	IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封圈直径	50.00 mm	 密封	NBR
螺纹 (外部)	M 50	螺纹长度	9 mm

# 分类

EC000451 EC000451	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000451 EC000451 27-14-44-25
EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
		Z1-14-44-Z0
27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	27-14-44-25 27-14-08-05	27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0

目录日期/图纸 2

# **VP M50-MS65**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

