

**ZB 4K GG HENSEL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

魏德米勒为各种汇流排系统提供分接端子。根据具体应用，这里可以区分绝缘和非绝缘分接端子。

通用订货数据

版本	端子 (汇流排联接)
订货号	<a href="#">1824560000</a>
类型	ZB 4K GG HENSEL
GTIN (EAN)	4032248330973
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	20.4 mm	深度 (英寸)	0.8031 inch
高度	19 mm	高度 (英寸)	0.748 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	3.8 g		

## 温度

环境温度 -5 °C...40 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据IECEX/ATEX

安全提示

Installation instructions:  
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:  
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

## ZB 4K GG HENSEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 其它技术参数

安装指导	直通 (套管)	安装方式	旋紧的
------	---------	------	-----

## 可压接导线 (额定联接)

最大拧紧力矩	1 Nm	最小拧紧力矩	0.5 Nm
联接类型	压线框式	压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	最小多股导线接线截面积	0.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>

## 材料参数

基础材料	钢	绝缘材料	PA
颜色编码	银色		

## 系统特征值

类型	用于 10 x 3 mm 汇流排		
----	------------------	--	--

## 通用的

安装指导	直通 (套管)		
------	---------	--	--

## 额定数据

额定横截面	4 mm <sup>2</sup>		
-------	-------------------	--	--

## 分类

ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ETIM 10.0	EC000001	ECLASS 14.0	27-25-01-16
ECLASS 15.0	27-25-01-16		