


ZVLA DF CL ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 插拔式模块端子, 黄色
订货号	1878610000
类型	ZVLA DF CL ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248471584
数量	20 items

ZVLA DF CL ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	14 mm	深度 (英寸)	0.5512 inch
高度	41 mm	高度 (英寸)	1.6142 inch
净重	11.5 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导 直接安装

可压接导线 (额定联接)

联接类型	插拔联接	联接点数量	0
------	------	-------	---

材料参数

基础材料	PA 66 GF 30	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	HB		

系统特征值

类型 隔离件

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定横截面 2.5 mm²

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		