

SAIBGZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



IP 67 M12 接插件，带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1892130001
类型	SAIBGZ-M-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248733330
数量	1 items

SAIBGZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 44.71 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	CuZn
最大电缆直径	8 mm
最大压接面积	0.5 mm ²
额定电压	250 V
防护等级	IP67
污染等级	3
屏蔽连接	是
外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最小值	0.14 mm ²

编码	D-编码
联接类型	弹片联接
绝缘电阻	108 Ω
最小电缆直径	6 mm
最小压接面积	0.25 mm ²
额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100
端头类型	插座
螺纹环材料	锌压铸
连接点截面积, 最大值	0.5 mm ²

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4
端口 2	Tension-clamp
联接螺纹	M12
防护等级	IP67

端口 1	M12
外壳基本材料	CuZn
插针镀层	镀金的
插拔次数	≥ 100

通用标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

电气特性

绝缘电阻	108 Ω	额定电压	250 V
------	-------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16

SAIBGZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-01-16

SAIBGZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

插针分配方案

