数据信息页

# SF 3/12 MC SDR V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级 V0/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。
优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：V0/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 根据客户需求 |
| 订货号 | 1919510000 |
| 类型 | SF 3/12 MC SDR V2 |
| GTIN (EAN) | 4032248555802 |
| 数量 | 64 items |

# 数据信息页

## SF 3/12 MC SDR V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 4.8 mm | 深度 (英寸) | 0.189 inch |
| 高度 | 12 mm | 高度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 宽度 | 4.6 mm | 宽度 (英寸) | 0.1811 inch |
| 净重 | 0.22 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40…100 °C |

### 环保产品合规

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0.003 kg CO2 eq. |

### 通用数据

| | | |
|---|---|---|
| 打印方向 | 水平 | |
| 打印类型 | 客户定制 | |
| 打印工艺 | MC-激光 | |
| 宽度 | 4.6 mm | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | |
| 最大工作温度 | 100 °C | |
| 最小工作温度 | -40 °C | |
| 颜色编码 | 根据客户需求 | |
| 卤素 | 不 | |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | |
| 打印颜色 | 黑色 | |
| 打印标志 | 需要 M-Print PRO 文件 | |
| 建议标签 | 颜色基于客户的要求 (请发送 M-Print PRO 文件) | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | MultiCard |
| 标记区域大小 | 12 x 4.6 mm | |
| 适用的打印机 | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| 工作温度范围 | -40…100 °C | |

### 导线和电缆标记号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 2.5 mm² |
| 最小压接面积 | 1.5 mm² | 最大电缆外径 | 3.7 mm |
| 最小电缆外径 | 3 mm | 导线外径 | 3 - 3.7 mm |
| 导线压接面积 | 1.5 - 2.5 mm² | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |