

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似

Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直 具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足 客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点:

- 提供 2 种不同的表面: 自然和喷漆表面 (RAL 7001)
- 提供两种密封圈, 硅胶或氯丁橡胶
- 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状
- 安装孔位于密封区域外
- IP66、IP67 和 IP68 防护级别
- 高达 10 焦耳的抗冲击强度
- 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社
- 合金材料防盐水
- 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势:
- 提供两种不同的表面处理: 自然和喷漆表面 (RAL 7001)
- 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配)
- 标准化的接线盒, 19 种不同的接线盒尺寸, 为梅花螺钉
- 安装孔位于密封区域外
- 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准
- 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳
- 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准 认证。
- 适用于铁路应用, 符合 EN 45545-2:2013 标准
- 合金材料耐盐水腐蚀
- 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 铝制外壳, 高度: 70 mm, 宽度: 70 mm, 深: 45 mm, 基础材料: 铝材质 AlSi12, 经粉末喷涂处理, 经结构化处理的, 银灰色
订货号	<u>1937630000</u>
类型	KLIPPON K1 VMQ RAL7001
GTIN (EAN)	4032248609079
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
 MAMID 认证			
ROHS	一致		
UL File Number Search	UL 网站		
证书号 (cULus)	E197061		
尺寸和重量			
深	45 mm	深度 (英寸)	1.7716 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	70 mm		2.7559 inch
安装尺寸 - 高度	42 mm	安装宽度	58 mm
净重 ————————————————————————————————————	221.41 g		
温度			
工作温度	-60 °C135 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
上方 / 下方可联接电缆接头数量			
工刀 / 下刀 門			
M20	1	M12	2
M16	2		
右侧可联接电缆接头数量			,
M16	1	M12	1
垂直装配			
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
左侧可联接电缆接头数量			
工队 14 人以 15			
M12	1	M16	1
接线盒认证号			
符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2410 160412	证书号 (DNV)	TAE00002SM
	001ISS03	<u> </u>	
DEF 验收条件	cULus, RMRS, DNV	证书号 (cULus)	E197061
水平装配			
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
通用参数			
会关针权 原 庇	2	拉维会计划是在	2.5
盒盖材料厚度 最高操作温度	3 mm 135 °C	接线盒材料强度 最低操作温度	3.5 mm -60 °C
取同J未 F/皿/文	130 6	取1以1末1十/皿/支	-00 C

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

顶盖附件	M4 带槽不锈钢梅花头螺丝
表面处理	经粉末喷涂处理, 经结构化 处理的
防护等级	IP66, IP67, IP68
密封圈材料	硅胶
固定	螺纹孔 M4
提示:保护类型	IP68 (t=72h, h=1m)
盖板螺丝数量	4
非导轨安装	TS15 60 KLippon K1 CSS
最大负荷	0.49 kg
开口高度	63 mm

标准	EN 45545-2:2013
抗冲击力	10 J 标准版本
基础材料	铝材质 AISi12
螺钉扭矩	2.5 Nm
接线盒固定	孔 4 mm
防护等级(UL)	Type 4, Type 4X
开口宽度	63 mm
法兰板	无
盖板	是
应用领域	过程行业, 运输业, 轮机工程, 包装工业, 港口设备, 机械结构

分类

<u>'</u>		· ·
EC000261	ETIM 7.0	EC000261
EC000261	ETIM 9.0	EC000261
EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
27-18-01-01		
	EC000261 EC000261 27-18-92-90 27-18-01-01 27-18-01-01	EC000261 ETIM 9.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

图纸	www.weidmueller.com
尺寸图	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS 15

Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

类型 TS15 60 KLippon K1 CSS 版本

1909980000

订货号 GTIN (EAN) 4032248536900

数量

安装导轨, TS 15, 宽度: 60 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理

Klippon® K - 安装板

Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

类型 MOPL K1 N FE 版本

订货号 1905280000 Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 52 mm, 宽度: 61 mm,

GTIN (EAN) 4032248524426 深: 3 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色

数量 1 ST

安装支持

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补 充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根 据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型 FKSC M4X6 D8/SW2

订货号 1567480000

GTIN (EAN) 4008190033491

数量 100 ST SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1

编制日期 12.11.2025 03:56:08 MEZ

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS 15

Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

类型 TS15X5 ST K1 版本

订货号 8000003883 安装导轨, TS 15, 宽度: 60 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化

GTIN (EAN) 4050118653328

数量 20 ST