

SAI-AU M8 SB 8DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



从 IP20 到 IP67 或从带机柜的设备到不带机柜的设备，这一趋势在 IP67 I/O 从站中达到了顶峰。在这些即插即用解决方案中，完全避免了各个导线的联接。因此节省了大量时间，并避免在联接各个导线时出错。现在，IP67 总线模块是最先进最经济的传感器和执行器联接方案。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | SAI有源 |
| 订货号 | 1938630000 |
| 类型 | SAI-AU M8 SB 8DIO |
| GTIN (EAN) | 4032248612635 |
| 数量 | 1 items |

SAI-AU M8 SB 8DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| 证书号 (cULus) | E141197 |

尺寸和重量

| | |
|----|-------|
| 净重 | 297 g |
|----|-------|

温度

| | |
|------|------|
| 存储温度 | 工作温度 |
|------|------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6 |

数字输入

| | |
|---------|-------------------------|
| 允许的输入电压 | -30 V ... +30 V (反极性保护) |
|---------|-------------------------|

数字输出

| | | | |
|------------|--------|-------|------------------|
| 模块电子设备电位分离 | 无 | 短路保护 | 是 |
| 低输出电流 | 0 V DC | 高输出电压 | 供电电压扣除. 0.7 V DC |

联接

| | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 联接至子总线 (SUB-IN) | 1 x M8 联接器 4 针, A 编码 | 联接至子总线 (SUB-OUT) | 1 x M8 孔式 4 针, A 编码 |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|


分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001599 | ETIM 9.0 | EC001599 |
| ETIM 10.0 | EC001599 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 | | |

SAI-AU M8 SB 8DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU | 版本 |
| 订货号 | 1912130000 | ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式 |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 | |
| 数量 | 5 ST | |

M12

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

**通用订货数据**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | SAI-SK-M12-UNI 2029 | 版本 |
| 订货号 | 2330260000 | 受保护组件, 护罩 |
| GTIN (EAN) | 4032248592067 | |
| 数量 | 20 ST | |

M8

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。



SAI-AU M8 SB 8DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | SAI-SK M8 | 版本 |
| 订货号 | 1802760000 | 受保护组件, 护罩 |
| GTIN (EAN) | 4032248257379 | |
| 数量 | 50 ST | |