# 数据信息页

## **SAI-AU M8 SB 8DO 2A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

从 IP20 到 IP67 或从带机柜的设备到不带机柜的设备,这一趋势在 IP67 I/O 从站中达到了顶峰。在这些即插即用解决方案中,完全避免了各个导线的联接。因此节省了大量时间,并避免在联接各个导线时出错。现在,IP67 总线模块是最先进最经济的传感器和执行器联接方案。

### 通用订货数据

版本	SAI有源, Subbus, 整个模块
订货号	<u>1938660000</u>
类型	SAI-AU M8 SB 8DO 2A
GTIN (EAN)	4032248612659
数量	1 items

# SAI-AU M8 SB 8DO 2A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAMID 认证			
ROHS	一致		
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
证书号 (cULus)	E141197		
尺寸和重量			
高度	32 mm	<b>宣康 /英</b> → )	1.2598 inch
		高度 (英寸)	
宽度 と 京	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
长度	180 mm	长度 (英寸)	7.0866 inch
净重 ————————————————————————————————————	290 g		
温度			
存储温度	-25 °C85 °C	工作温度	0 °C60 °C
环保产品合规			
小体/ 四口戏			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium	perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6		
供电电压			
C 力 由 吃 / 日 拉	B	₩.c.p.c	24 V
反向电路保护	是	操作电压	
最大模块总电流	8 A	连接负载	每个 PIN 最大. 4 A
极限值	18 V DC 30 V DC		
数字输入			
诊断显示器	红色	输入滤波器	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 可配置
高输入电流	2 mA 至 15 mA 按照 EN 61131-2 Typ 1	低输入电流	<15 mA 按照 EN 61131-2 Typ 1
高输入电压	>15V 符合 EN 61131-2 类 型 1	允许的输入电压	-30 V +30 V(反极性保护)
模块电子设备电位分离	无	低输入电压	<5 V 符合 EN 61131-2 类 型 1
数字输出			
每个输出信号的最大电流负载	2 A		红色
模块电子设备电位分离		短路保护	
最大输出总电流	4 A	短時保护 阻性负载开关频率	<u>走,                                    </u>
· 感性负载开关频率	max. 1 Hz	四柱贝敦开天 <u>颁举</u> 低输出电流	0 V DC
灯负载开关频率	max. 8 Hz	瓜柳山电池 高输出电压	
	IIIdx. O IIZ	回棚山光上	成电电压加燃. U. / V DU
通用参数			
阻燃等级符合 UL 94	5VA	外壳基本材料	Pocan, PBT
防护等级	IP67	<u> </u>	CE, cULus
所量	< 200 a	- Marie - Mari	52, 55245

质量

目录日期/图纸 2

< 200 g

# 数据信息页

# SAI-AU M8 SB 8DO 2A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

1 x M12 联接器 5 针, A 编	联接至子总线 (SUB-IN)	1 x M8 联接器 4 针, A 编码
1 x M8 孔式 4 针, A 编码	输入/输出连接	8x M8 孔式 3 针
		'
		<u> </u>
EC001599	ETIM 7.0	EC001599
EC001599	ETIM 9.0	EC001599
EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
27-24-26-04		
	码 1 x M8 孔式 4 针, A 编码 EC001599 EC001599 EC001599 27-24-26-04 27-24-26-04 27-24-26-04	田 1 x M8 孔式 4 针, A 编码 輸入/輸出连接 輸入/輸出连接 輸入/輸出连接 を

### SAI-AU M8 SB 8DO 2A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

### 通用订货数据

类型 ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

订货号 1912130000 GTIN (EAN)

4032248541164

5 ST

ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式

### M12

数量

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

### 通用订货数据

类型 SAI-SK-M12-UNI 2029

2330260000

4032248592067

数量 20 ST 版本

受保护组件,护罩

### **M8**

订货号

GTIN (EAN)

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

4 目录日期 / 图纸



# SAI-AU M8 SB 8DO 2A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

## 通用订货数据

类型 SAI-SK M8 订货号 <u>1802760000</u> 版本 受保护组件, 护罩

GTIN (EAN) 4032248257379

数量 50 ST