

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



利用带有预组装电缆的 FAD TSX 前端适配器，可以安全地从 TSX 卡将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

- 可插入 TS35 端子导轨

通用订货数据

订货号	1985940000
类型	FAD BLK1 HE20 16I M
GTIN (EAN)	4050118370881
数量	1 items

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	218 mm	高度 (英寸)	8.5827 inch
宽度	54 mm	宽度 (英寸)	2.126 inch
净重	180.4 g		

温度

存储温度

-40...60 °C

工作温度

-25...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接参数

现场侧连接

接插件, 符合 IEC
60603-13 / DIN 41651
20p 标准

联接参数

现场侧连接

接插件, 符合 IEC
60603-13 / DIN 41651
20p 标准

测量数据

工作电压

30 V AC...60 V DC

每个通道的最大电流

1 A

每字节的最大电流

2 A

总额定电流

3 A

绝缘参数 (EN50178)

符合

DIN EN 50178

额定电压

< 50 V AC

过压等级

III

污染等级

2

隔离测试交流电压

0.35 kV

最低存储温度

-40 °C

最高存储温度

60 °C

分类

ETIM 8.0

EC002584

ETIM 9.0

EC002584

ETIM 10.0

EC002584

ECLASS 14.0

27-33-02-92

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

