数据信息页

PAC-S300-SL24-AY2-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

随着场地设施变得更为复杂,某些PLC已不能满足日益增加的 I / O 信号需求,因此, 许多装置和厂房必须在不改变现场布线的前提下,对现有控制器进行更新换代。 通过使用 魏德米勒适配器、 预制电缆和接口产品,您可以轻松、安全地更换 PLC系统:您可以保持现有的现场布线,测试新的系统,并将安装停机时间缩至最短。

通用订货数据

订货号	2004640100		
类型	PAC-S300-SL24-AY2-10M		
GTIN (EAN)	4099986593879		
数量	1 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
净重	2190 g			
	g			
温度 				
工作温度				
环保产品合规				
A IEIII				
RoHS 合规状态	合规,有例外 			
RoHS 豁免(如适用/已知) REACH SVHC	6c			
SCIP	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
通用参数				
电缆长度	10 m	基础材料	PVC	
电缆	非屏蔽单芯		2 x BLC 5.08/12/180R	
最小回路数	20回路	PLC 侧接联接器	SIEMENS \$7300 6E\$7921-3AH20-1AA0 4OP	
导线压接面积	0.50 mm ²			
电气数据				
额定电压	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac			
分类				
ETIM C.O.	F0000227	ETIM 7.0	F0000227	
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000237 EC000237	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000237 27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	Z1-Z4-ZZ-ZU	
LCLASS 10.0	Z1-Z4-ZZ-ZU			

目录日期/图纸 2