## CMA-31-600-5A-5VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













1

## 插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

### 通用订货数据

版本	初级电流: 600 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 5 VA, 精度等级: 0.5, 已关闭电流互感器		
订货号	<u>2420970000</u>		
类型	CMA-31-600-5A-5VA-0,5		
GTIN (EAN)	4050118429206		
数量	1 items		
厂商	MBS AG		

# CMA-31-600-5A-5VA-0,5



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批				
ROHS	一致			
	<u> </u>			
マナ和重量			<u> </u>	
<del>≅</del>	52 mm	深度 (英寸)	2.0472 inch	
<u>。</u> 高度	80.9 mm	高度 (英寸)	3.185 inch	
記度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch	
重	245 g	2012 (71.37		
温度				
字储温度	-25 °C70 °C	工作温度	-5 °C50 °C	
不保产品合规	20 070 0		0 000	
oHS 合规状态	符合要求			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
带电导线的尺寸				
异线类型 异线类型			25.70 mm	
<del>『30天皇</del> 『 『	20 x 20 mm, 25 x 12 mm,		室内使用	
F+76	30 x 10 mm	<b>父</b> 农世直	主的使用	
支术特性				
<del>→</del> +→ <i>/</i> - <i>/</i> - <i>/</i> - /- π	IDOO	<i>ዜጎ ዜኳ የተ</i> ታ LTI	_	
5护等级 表京共传播中流 141	IP20	绝缘等级	E	
顶定持续热电流 Ithermal	1.2 x lnom	<u>标称频率</u>	50 Hz	
<b>也气特性</b>				
	0.5	次级电流	05 A	
i载	5 VA	初级电流	600 A	
色缘参数				
=\A	IFC C10C0 1, 2007 IFC	生产签加	0.5	
示准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	0.5	
分类				
TIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
TIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
11111 0.0		ECLASS 9.0	27-21-09-02	
TIM 10 0	FC002048			
	EC002048 27-21-09-02			
CLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0				

目录日期/图纸 2

# CMA-31-600-5A-5VA-0,5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







# 数据信息页

## CMA-31-600-5A-5VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 拔插式电流互感器-ValueLine



#### 插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

## 通用订货数据

类型 CMA-31-41-SNAP-ON

订货号 <u>2723380000</u> GTIN (EAN) 4050118810622

数量 1 ST

版本