

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



利用带有预组装电缆的 FAD S5-135 前端适配器，可以安全地从旧 S5-135 将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程系统。

- S5-135 卡由单电源供电

通用订货数据

订货号	2435110000
类型	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
数量	1 items

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
高度	283 mm	高度 (英寸)	11.1417 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	111.76 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm
-------	------------

联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm
-------	------------

测量数据

工作电压	250 V AC	每个通道的最大电流	4 A
总额定电流	32 A		

绝缘参数 (EN50178)

额定电压	< 250 V AC	过压等级	II
污染等级	2	隔离测试交流电压	1.2 kV

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

图纸

