

## FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



利用带有预组装电缆的 FAD TSX 前端适配器，可以安全地从 TSX 卡将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

- 可插入 TS35 端子导轨

## 通用订货数据

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 订货号        | 2494590000                      |
| 类型         | <a href="#">FAD BLK4 2XSL20</a> |
| GTIN (EAN) | 8430243373029                   |
| 数量         | 1 items                         |

## FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 24 mm    | 深度 (英寸) | 0.9449 inch |
| 高度 | 218 mm   | 高度 (英寸) | 8.5827 inch |
| 宽度 | 54 mm    | 宽度 (英寸) | 2.126 inch  |
| 净重 | 237.91 g |         |             |

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 存储温度 | -40...60 °C | 工作温度 | -25...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 348848c5-21ff-4d79-b541-7c34c4908172 |

## 联接参数

|       |  |
|-------|--|
| 现场侧连接 | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651<br>20 p |
|-------|--|

## 联接参数

|       |  |
|-------|--|
| 现场侧连接 | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651<br>20 p |
|-------|--|

## 测量数据

|          |                   |           |     |
|----------|-------------------|-----------|-----|
| 工作电压     | 30 V AC...60 V DC | 每个通道的最大电流 | 3 A |
| 每字节的最大电流 | 2 A               | 总额定电流     | 6 A |

## 绝缘参数 (EN50178)

|          |              |      |                   |
|----------|--------------|------|-------------------|
| 符合       | DIN EN 50178 | 额定电压 | 50 V AC / 71 V DC |
| 过压等级     | III          | 污染等级 | 2                 |
| 隔离测试交流电压 | 0.56 kV      |      |                   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

**FAD BLK4 2XSL20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

