

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





SAI 4 路电源分配器,带两个极性,通过 8 针 M12 的电气隔离核对信号。

工作电压 24 V DC。总电流 32 A。M12 联接器, T编码。

通用订货数据

版本	自装配规格, M12, 48 V, T-编码, LED: 是, 起始器 LED: 是, 接线类型:
订货号	<u>2495280000</u>
类型	SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03
GTIN (EAN)	4050118504927
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
 MAMID 认证				
	C TABUS			
ROHS	一致			
UL File Number Search	UL 网 <u>站</u>			
cURus 证书号	E141197			
尺寸和重量				
 净重	100 g			
			'	
工作温度	-20 - 80°C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	 合规,无例外			
REACH SVHC				
联接数据				
			10	
最小电缆外径	6 mm	最大电缆外径	12 mm	
电缆接头	M 20	压接范围,最小	0.5 mm ²	
压接范围,最大	4 mm ²	分线盒出线	自装配规格 	
常规技术数据				
防护等级	IP68			
回路数	4		4	
联接螺纹	M12		3	
阻燃性能	V-0		≤ 50	
LED	 是	 起始器 LED	是	
 操作功能的 LED 颜色		I/O 功能的 LED 颜色	黄色	
材料数据			'	
外壳基本材料	Pocan	分线盒材料	塑料材质	
外壳颜色	灰, RAL 7032	盖罩密封材料	Viton	
螺钉插座	CuZn,镀镍	触点材料	CuZn	
插针镀层	镀金的	触点支架材料	PBT (UL 94 VO)	
电气数据				
额定电压,最小	10 V	 额定电压,最大	48 V	
单个回路最大载流量	10 A		32 A	
每路信号的电流	10 A		108 Ω	
电势响应	是	-5-35-12		
电缆技术数据				
二	4	ᄝᆂᆎᄴᄭᄸ	10	
回路数	6		12 mm =	
最小电缆外径	6 mm	适用于拖曳电缆		

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



接线图





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/20 MC NE WS 订货号 <u>1609940000</u>

GTIN (EAN) 4008190203528

数量 200 ST

版本

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式