数据信息页

SAIBGI-M-5L-5.8/13.5-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

| 版本 | 可现场安装的接插件, M12 插孔 |
|------------|--------------------------|
| 订货号 | <u>2530760000</u> |
| 类型 | SAIBGI-M-5L-5.8/13.5-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118540581 |
| 数量 | 1 items |

SAIBGI-M-5L-5.8/13.5-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| MAMID 认证 | | |
|----------|--------|-------|
| | | UK |
| | (6.41 | ıs CA |

| ROHS | 一致 | |
|-----------------------|--------------|--|
| UL File Number Search | <u>UL 网站</u> | |
| cURus 证书号 | E307231 | |

尺寸和重量

净重 49 g

环保产品合规

| RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
|-----------------|--------------------------------------|
| RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

技术资料 可定制接插件

| 回路数 | 5 | 编码 | L-coded |
|--------|---------------------|----------|----------------------|
| 插针镀层 | Au (Gold) | 联接类型 | 刺穿绝缘层连接(IDC) |
| 外壳基本材料 | 铸锌 | 最大电缆直径 | 13.5 mm |
| 最小电缆直径 | 5.8 mm | 触点材料 | Cu |
| 最大压接面积 | 1.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.75 mm ² |
| 额定电压 | 63 V | 额定电流 | 12 A |
| 防护等级 | IP67, 拧入时 | 插拔次数 | 500 |
| 污染等级 | 3 | 额定电流 | 12 A |
| 屏蔽连接 | 是 | 螺纹环材料 | 锌压铸 |
| 外壳温度范围 | -40 +85 ° C | | |

PB47 USB /M12 I通用参数

| 回路数 | 5 | 端口1 | M12 |
|------|-----------|----------|-----------|
| 端口 2 | IDC | | 铸锌 |
| 联接螺纹 | M12 插孔 | 触点材料 | Cu |
| 插针镀层 | Au (Gold) | 防护等级 | IP67, 拧入时 |
| 插拔次数 | 500 | | |

标准

| 连接器标准 | IEC 61076-2-111 |
|-------|-----------------|

分类

| 35 ETIM 7.0 | F00000F |
|------------------|--|
| 211111 7.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| 635 ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
| 1-03 ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
| 1-02 ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
| 1-02 ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| 1-16 | |
| | 635 ETIM 9.0 635 ECLASS 9.0 01-03 ECLASS 10.0 01-02 ECLASS 12.0 |

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAIBGI-M-5L-5.8/13.5-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

