## CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片





similar to the product

CMA-CTM 7 系列微型电流互感器是感应式电流互感器。设计根据环形初级导线的互感器原理。 CMA-CTM 7 系列的电流互感器为免维护型,设计用于测量 32 A 至 64 A 的初级电流。 可将其转换成次级侧最高 1 A 的电流。 尺寸精巧,特别适用于三相断路器中的应用,相位间隔 17.5 mm。

#### 通用订货数据

版本	初级电流: 60 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 0.4 VA, 精度等级: 1, 已关闭电流互感器
订货号	<u>2556020000</u>
类型	CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
GTIN (EAN)	4050118566093
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00
厂商	MBS AG

# CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
20110	75-			
ROHS	一致			
マサ和重量			1	
<b>∞</b>	19 mm	深度 (英寸)	0.748 inch	
深 高度	46.5 mm	<u>                                      </u>	1.8307 inch	
<sup>司反</sup> 宽度	27.5 mm	<u>同及 (关寸)</u> 宽度 (英寸)	1.0827 inch	
<sup>元反</sup> 争重		见及(矢寸)	1.0827 IIICII	
<del>世里</del> ————————————————————————————————————	65 g			
温度				
字储温度	-25 °C70 °C	工作温度	-5 °C50 °C	
环保产品合规				
I NA HH H W				
RoHS 合规状态	符合要求			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
带电导线的尺寸				
	·		<u> </u>	
	仅绝缘导体	圆导线	7.60 mm	
安装位置	室内使用			
<del></del>				
IX/IVIA				
绝缘等级	E	额定持续热电流 Ithermal	1.0 x Inom	
<b>标称频率</b>	50 Hz			
电气特性	'			
精度等级	1	次级电流	01 A	
<u>负载</u>	0.4 VA	初级电流	60 A	
绝缘参数			1	
-L-M => xA				
标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	1	
 分类			<u> </u>	
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
TIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
TIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
CLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
TULASS IS.U				

目录日期/图纸 2

# CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







# 数据信息页

### CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 微型电流互感器



1 ST

CMA-CTM 7 系列微型电流互感器是感应式电流互感器。设计根据环形初级导线的互感器原理。 CMA-CTM 7 系列的电流互感器为免维护型,设计用于测量 32 A 至 64 A 的初级电流。 可将其转换成次级侧最高 1 A 的电流。 尺寸精巧,特别适用于三相断路器中的应用,相位间隔 17.5 mm。

## 通用订货数据

数量

 类型
 CMA-CTM-7-SNAP-ON
 版本

 订货号
 2525160000

 GTIN (EAN)
 4050118536522