ZQV 35N-16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

横联件(端子), 已插入的, 橙色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 17.80, 绝缘: 是, 宽度: 22.5		
mm		
<u>2562660000</u>		
ZQV 35N-16		
4050118571264		
10 items		

ZQV 35N-16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
יסי	4.0	次在 (共士)	0.400
深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch
高度	55.95 mm	高度 (英寸)	2.2028 inch
宽度 净重	22.5 mm	宽度 (英寸)	0.8858 inch
^{/ 注}	15.65 g		
<u> </u>			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
工作温度	-60 °C130 °C	 最小持续工作温度	-60
最大持续工作温度	130		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
其它技术参数	TREE OIT WERE HIRE	文人正初版 (64116)	
六日以小多奴	,		
固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		插入的
大小			,
间距 P(单位:mm)	17.80 mm		
材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
类型	横联		
通用的	IN THE		
же/тэн э			
回路数	2	安装指导	直接安装
额定电流	76 A		
重要注意事项	7071		
		- Alberta	
产品信息	由于稳定性和温度原因,只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使 用带有空白切边的切割交叉连接,则电压降至 25 V		
分类			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489

编制日期 16.11.2025 04:19:47 MEZ

目录日期/图纸 2

数据信息页

ZQV 35N-16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

数据信息页

ZQV 35N-16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





