



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	用于端子的端板, 灰色, 高度: 86.1 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, 可卡装: 是
订货号	2615020000
类型	SEP SDL 4
GTIN (EAN)	4050118653953
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	37.5 mm	深度 (英寸)	1.4764 inch
高度	86.1 mm	高度 (英寸)	3.3898 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	2.64 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是
-----	---

材料参数

颜色编码	灰色	阻燃等级符合 UL 94	V-2
------	----	--------------	-----

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		