SQB 4/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 17	
	mm	
订货号	2615140000	
类型	SQB 4/2	
GTIN (EAN)	4050118653847	
数量	100 items	

SQB 4/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
		Vin dr. (dt. d.)		
深 <u>京</u>	3.5 mm	深度 (英寸)	0.1378 inch	
高度 中 中	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch 0.6693 inch	
宽度 争重	17 mm 3.62 g	宽度 (英寸)	0.8693 inch	
	3.02 g			
温度			<u> </u>	
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	防爆版	不	
安装方式	旋紧的	[7] PS(1)A	'	
大小				
治に D. (巻 /)	11.00 mm			
间距 P(单位:mm)	11.00 mm			
材料参数				
基础材料	Wemid		黑色	
阻燃等级符合 UL 94	V-2		,	
系统特征值				
通用的				
回路数	2			
一一一一 额定数据				
额定电压	400 V	额定电流	41 A	
^{颜定电压} 分类	400 V	ty, 化 也//ii	717	
ル大				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0				
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	