

SAIBWP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多
 种直插式接头与电缆的总成。
 反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和
 7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接
 插件提供5种联接系统的方式

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	2681670000
类型	SAIBWP-M-5B-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759846
数量	1 items

SAIBWP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E307231

尺寸和重量

直径	19 mm	净重	38.72 g
----	-------	----	---------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	5		
编码	B		
插针镀层	Ni/Au		
LED	不		
联接类型	PUSH IN		
外壳基本材料	PA 66		
绝缘电阻	≥ 100 MΩ		
最大电缆直径	8 mm		
最小电缆直径	4 mm		
最大压接面积	0.75 mm²		
最小压接面积	0.14 mm²		
额定电压	48 V		
额定电流	4 A		
防护等级	IP67		
插拔次数	≥ 100		
污染等级	3		
端头类型	插座		
额定电压	额定电压	48 V	
	电压类型	交流电	
	额定电压	60 V	
	电压类型	直流电	
屏蔽连接	是		
螺纹环材料	锌压铸		
外壳温度范围	-40 ... +85 °C		
安装位置、安装提示	接插件的针脚分配可相对于电缆出口旋转 45°		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	PUSH IN	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	PA 66	联接螺纹	M12
插针镀层	Ni/Au	最小多股导线接线截面积	0.14 mm ²
细绞合导线最大接口横截面	0.75 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.08 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	0.5 mm ²	单股导线的最小压接面积	0.14 mm ²

SAIBWP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

单股导线最大截面	0.75 mm ²	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100		
标准			
连接器标准	IEC 61076-2-101	轨道车防火	DIN EN 45545-2
抗冲击和抗振保护根据	EN 50155:2001, DIN EN 61373		
分类			
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBWP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

图纸



插针分配方案

