

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



E 系列配有标准灯和高级灯,是工作区域集中照明的理想之选。旋转安装支架为照明区域的定位提供了必要的灵活性。由于内置 M8 接插件,可提供简单快速的联接,并允许联接多个灯。由坚固的 PMMA 制成的防尘盖不仅提供了必要的保护 (IP54),而且还确保了 5.700K 的均匀照明。

通用订货数据

订货号	2899880000
类型	WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX
GTIN (EAN)	4064675906933
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	

ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E354496

尺寸和重量

深	35 mm	深度 (英寸)	1.378 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	280 mm	宽度 (英寸)	11.0236 inch
净重	191 g		

温度

工作温度 -20 - 45℃

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d

常规技术数据

联接类型	针接插件	车辆电子设备	No
LED 模块形状	圆形	 色温 (CCT)	Red, Green, Blue, White
弱电流	552 lm		120 °
照度级	163 lux	 工作寿命	60.000 h
安装方式	螺钉安装	钻孔间距	289 mm
防护等级	IP54		

材料数据

LED 盖板材料	PMMA	外壳基本材料	便质阳极氧化铝

电气数据

额定电压	24 V DC	功率	13 W
可调光	是的 无级调光	22.1	
비예계	定的,无级响尤		

电缆技术参数

外壳基本材料	硬质阳极氧化铝	

联接数据

类型	针式 直	回路数	5
编码	A 编码	 联接螺纹	M8
拧紧力矩矩	0.6 Nm	布线	引脚 1 - 4:控制多色 LED, 引脚 5: GND(-)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸


尺寸图







插针分配方案





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

PUR 无卤, 黑色 (U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线, 可在多个应用中实现数据或电力传输。 上述模压电缆与接插件配合使用,提供有效、经验证的联接。 电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。 我们的研发团队对上述问题进行了集中探索, 设计出一系列特制M8和 M12传感器/执行器电缆, 总有一款适合您。没能找到您需要的产品?或许您能对所需产品进行具体描述? 请与我们交流!

通用订货数据

订货号 2466650150 传感器/执行器导线, M8, 回路数: 5, 1.5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: GTIN (EAN) 4050118480948 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 数量 1 ST 类型 SAIL-M8BG-5-3.0U 版本 订货号 2466650300 传感器/执行器导线, M8, 回路数: 5, 3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不,	
数量 1 ST 类型 SAIL-M8BG-5-3.0U 版本	
类型 SAIL-M8BG-5-3.0U 版本	
·	
订货号 2466650300 传感器/执行器导线, M8, 回路数: 5, 3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不,	
GTIN (EAN) 4050118480955 护套材料: PUR, 卤素: 不	
数量 1 ST	
类型 SAIL-M8BG-5-5.0U 版本	
订货号 2466650500 传感器/执行器导线, M8, 回路数: 5, 5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不,	
GTIN (EAN) 4050118480962 护套材料: PUR, 卤素: 不	
数量 1 ST	
类型 SAIL-M8BG-5-10U 版本	
订货号 2466651000 传感器/执行器导线, M8, 回路数: 5, 10 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不,	
GTIN (EAN) 4050118480979 护套材料: PUR, 卤素: 不	
数量 1 ST	
类型 SAIL-M8GM8G-5-1.0U 版本	
订货号 2475210100 传感器/执行器导线, M8 / M8, 回路数: 5, 1 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏	
GTIN (EAN) 4064675367734	
数量 1 ST	
类型 SAIL-M8GM8G-5-2.0U 版本	
订货号 2475210200 传感器/执行器导线, M8 / M8, 回路数: 5, 2 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏	
GTIN (EAN) 4064675367765 蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
数量 1 ST	
类型 SAIL-M8GM8G-5-3.0U 版本	
订货号 2475210300 传感器/执行器导线, M8 / M8, 回路数: 5, 3 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏	
GTIN (EAN) 4050118486827 蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
数量 1 ST	

目录日期/图纸 5