SH ETH U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













特征与优势:

- 兼容以太网-APL
- 设计小巧、重量轻
- RJ45 和 M12 联接的高成本效益的替代方案
- 可提供 PUSH IN、SNAP IN、压线框或直插弹片联接
- 适用于 THT 和 THR 焊接工艺
- 远程(1000 米)通讯速率可达 10 Mbit/s,符合 IEEE 802.3cg-2019 标准
- PoDL 远程供电,符合 IEEE 802.3bu 标准
- 以太网-APL 适用于所有工业物联网设备,可根据行业需 求定制

通用订货数据

版本	屏蔽夹钳, 附件, 螺钉法兰, 回路数: 1, 镀锌, 银灰色, 盒装	
订货号	<u>2903230000</u>	
类型	SH ETH U	
GTIN (EAN)	4099986575172	
数量	25 items	
包装	盒装	

SH ETH U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

— 2 5		
26.9 mm	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	1.0591 inch
15.1 mm		0.5945 inch
22.4 mm		0.8819 inch
2.48 g		
合却 无例外		
THE STATE OF THE S	(0110)	
1	屏蔽材料	钢
		8 mm
镀锌	<u>/ HH2//3</u>	FIJII
银灰色	比色表 (相似)	RAL 7001
		镀锌
		80 °C
-40 °C	最高操作温度	80 °C
ANL		
		118.00 mm
89.00 mm	VPE	31.00 mm
EC002637	ETIM 7.0	EC002637
EC002637	ETIM 9.0	EC002637
		27-44-04-02
		27-44-04-02
27-46-02-01		27-46-02-01
27-46-02-01		27-46-02-01
27-46-02-01		
	15.1 mm 22.4 mm 2.48 g 合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度 1 360° 屏蔽插针 螺钉联接 4.5 mm 镀锌 银灰色 铜合金 -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C	26.9 mm

目录日期/图纸 2

SH ETH U




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



A) Clamping range B) Contact pin for cross sections 1,5mm² Units are in millimeters (mm) and degrees (°)



