

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2904470000
类型	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
数量	1 items

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	54.3 mm	深度 (英寸)	2.1378 inch
高度	220.4 mm	高度 (英寸)	8.6771 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	160 g		

温度

存储温度

工作温度

-25 °C...55 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

污染等级

3

IEC / EN 额定数据

回路数	5	信号触点	否
额定电压 (交流)	240 V	额定电流 IN	101 A
电压类型	交流电	保险装置	NH00, 100 A gG
工作电流, I _{max}	125 A	集成备用保险丝	无

通用参数

光学功能显示	不	类型	适配器插头
颜色编码	灰色	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	汇流排	工作海拔	≤ 2000 m

电气数据

电压类型	交流电	额定电流	101 A
------	-----	------	-------

通用数据

回路数	5	防护等级	IP20 (安装后)
颜色编码	灰色		

联接参数

剥线长度	18 mm	导线连接方式	弹片联接
额定连接下的压接范围	6 mm ²	压接范围, 最小	1.5 mm ²
压接范围, 最大	25 mm ²	单股导线的最小压接面积	1.5 mm ²
单股导线最大截面	25 mm ²	最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最大压接面积 软导线	25 mm ²	软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 1.5 mm ² 46228-1)	
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 16 mm ² 46228-1)		接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	25 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		